

CAMERA DOME PROFESSIONNELLE NOIR & BLANC ET DSP COULEUR

S550DMF/DCMF/DAI/DCAI



MODELE	S550DMF/S550DAI	S550DCMF/S550DCAI
Standard vidéo	CCIR	PAL
Capteur d'image	SONY 1/3" SUPER HAD CCD	SONY 1/3" or 1/4" Couleur CCD
Nbre .de pixels effect.	CCIR:500(H)x582(V)	PAL:500(H)x582(V)
Balayage	2 : 1 Entrelacé	
Synchronisation	Interne	
Résolution Hor.	> 420 Lignes TV	> 380 Lignes TV
Sensibilité basse lum.	0.05Lux / F2.0	1.0Lux / F2.0
Rapport signal/bruit	> 50dB	> 45dB (AGC off)
Correction Gamma	$\phi = 0.45$	
Sortie vidéo	Composite 1 [Vp-p] 75(Ω)	
Obturbateur électronique	PAL(CCIR) : 1/50 ~ 1/100,000sec Auto	
Consommation	100mA ou <	120mA ou <
Alimentation	DC 12V ($\pm 10\%$)	
Temp. de fonctionnement	-10° C ~ + 50° C	-10° C ~ + 45° C
Contrôle du Gain	-	Automatique
Balance des blancs	-	Automatique (2,100° K ~ 8,000° K)
Objectif	S550DMF/S550DCMF= Objectif Vari focale Intégré 4-8mm (IRIS Manuel) S550DAI/S550DCAI= Objectif Vari focale Intégré 4-8mm (AUTO IRIS)	
Dimensions	\varnothing 120mm x (H) 89mm	

