

MATRICE VIDEO 24 ENTREES / 4 SORTIES

1104M



MODELE	1104M
Entrée vidéo	24 entrées (1.0 Vcc / 75 Ohm)
Sortie vidéo	4 sorties (1.0 Vcc / 75 Ohm)
Bande passante	10 Hz – 12 MHz – 3 dB
Retard et gain chominance	< 6nsec / < 110%
Facteur (impulsion T	<0,5 %
Phase et gain différentiel	< 1,25° / < 0,4°
Distorsion et luminance	< 0,8°
Signal bruit	Mieux que – 80 dB
Diaphonie	Mieux que – 60 dB (entrée à 4,43 Mhz)
Texte alphanumérique	9 positions de ligne (20 caractères)
RS232	2 ports (1200 à 19200 bauds / 50 m. max)
RS485	2 ports (1200 à 19200 bauds / 1200 m. max)
ARC-net	312 Kpbs / max. 1700 m. max
Claviers déportés	9 au maximum
Distributeur télémétrie	BED 108, 1 entrée / 8 sortie (option)
Alarmes	32 entrées
Conformités	EN50081-1 (Emission)
	EN50082-2 (EMC)
	IEC 950, EN60950 (Sécurité)
Alimentation	220 V - 45-55 Hz
Consommation	25 VA
Dimension	482 x 88.8 x 320 mm
Poids	4 Kg
Température de fonct.	0 – 50° C
Humidité de fonct.	90 %