

## CAMERA CCD MINIATURE CYLINDRIQUE DSP COULEUR

### S230CWX



MODELE	S230CWX
Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	SONY 1/3" SUPER HAD CCD
Balayage	2 : 1 Entrelacé
Fréquence de balayage	H : 15.635 (KHz), V : 50 (Hz)
Nombre de pixels	537H) x 597(V)
Nbre de pixels effect.	500(H) x 582(V)
Résolution Hor.	380 Lignes TV
Obturbateur électronique	1/50 - 1/100,000sec Auto
Rapport signal/bruit	> 46dB (AGC OFF)
Amélioration de signal	D.S.P
Balance des blancs	Automatique (2,100° K ~ 8,000° K)
Sensibilité	1 Lux / F2.0
Correction Gamma	$\gamma = 0.45$
Synchronisation	Interne
Sortie vidéo	Composite 1 [Vp-p] 75( $\Omega$ )
Alimentation	DC 12V ( $\pm 10\%$ )
Temp. de fonctionnement	-10° C ~ + 50° C
Temp. de stockage	-20° C ~ + 60° C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 80%
Dimensions	$\varnothing$ 23mm x (L)75mm

UNIT:mm

