

# DCZM101PH

MINI DOME MOTORISEE **COULEUR**  
 JOUR / NUIT - HAUTE RESOLUTION  
 500 LIGNES TV (Couleur) - 570 LTV (N&B)  
 OBJECTIF VARI FOCAL 3.8 A 38 MM



<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/4" Couleur Sony Super HAD
<b>Balayage</b>	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	500 LTV (Couleur) – 570 LTV (N&B)
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 ~ 1/100 000 sec.
<b>Rapport signal/bruit</b>	> 50 dB (AGC OFF)
<b>Sensibilité</b>	0.02 Lux
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Sortie vidéo</b>	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
<b>Contrôle du gain</b>	4dB ~ 30 dB (automatique)
<b>Correction Gamma</b>	0.45 γ
<b>Balance des blancs</b>	ATW/AWC/Manuel (1800°K~10500°K)
<b>Objectif</b>	Motorise 3.8 mm à 38 mm
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Pan</b>	Angle : 360° - Vitesse : 0.1° ~ 90°/sec
<b>Tilt</b>	Angle : 0 ~ 90° - Vitesse : 0.1° ~ 90°/sec
<b>Vitesse préselectionnée</b>	Maximum : 400° / sec
<b>Préselection</b>	1 à 128 préselections
<b>Tour de garde</b>	8
<b>Modèle</b>	4 (240 sec. en mémoire)
<b>Communication</b>	RS-485
<b>Alarme</b>	4 entrées, 1 sortie
<b>Scanner</b>	8 scans automatiques
<b>Id du dôme</b>	1 à 255
<b>Affichage à l'écran</b>	Id de la caméra, Angle Pan / Tilt, Flip, Zoom
<b>Consommation</b>	750 mA
<b>Temp. de fonctionnement</b>	0° C ~ + 50° C Humidité : 90 %
<b>Dimensions</b>	125 x 125 x 130 mm
<b>Boîtier</b>	Aluminium
<b>Poids</b>	730 g
<b>Alimentation</b>	DC 12V