

# 4160IR4

Une solution complète pour vos installations vidéo

1 ENREGISTREUR NUMERIQUE **4 VOIES** TEMPS REEL  
 4 CAMERAS AVEC PROJECTEUR INFRA ROUGE  
 ALIMENTATION FOURNI



## DEX4160 – Enregistreur Numérique

<b>VIDEO</b>	Entrées vidéo Sortie vidéo	4 entrées Composite BNC - 1.0 Vp-p 1 sortie Composite BNC - 1.0 Vp-p 1 sortie VGA
<b>AUDIO</b>	Entrées audio Sortie audio	4 entrées RCA 1 sortie RCA
<b>ALARME</b>	Entrées sensor Sortie alarme	4 1
<b>OS</b>	RTOS Prioritaire	
<b>ENREGISTREMENT</b>	Format de compression Format vidéo Résolution Vitesse d'enregistrement Qualité de capture d'image	MPEG-4 PAL 360x288, 720x576 100 ips : 360x288/CH 720x576/360x288
<b>ARCHIVES</b>	Mode Qualité Zone de détection de mouvement	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement, Résolution, images/sec. & qualité Réglable sur grille de sélection de zone
<b>MULTI-FONCTION</b>	Triplex	Enregistrement, visualisation des archives et transmission
<b>PORT DE SERIE</b>	RS232-C RS-485	1 1
<b>RESEAU</b>	Interface Port LAN Fonctions	ADSL / LAN - IP Fixe 1 10/100-base T Ethernet Live, recherche, enregistrement et PTZ à distance
<b>DISQUE DUR</b>	250 Go (extensible jusqu'à 500 Go)	
<b>USB</b>	Sauvegarde des enregistrements par port USB	(clé USB, lecteur de carte SD / MMC...)
<b>BOITIER</b>	Dimensions / Poids	350 x 260 x 65 mm / 3.2 Kgs avec le disque dur
<b>ALIMENTATION</b>	DC 12 V	

## WD12LIR – Caméra Vidéo

<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	SONY 1/4" Capteur d'image CCD
<b>Nombre de pixels effect.</b>	512 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	380 Lignes TV
<b>Rapport signal/bruit</b>	> 48 dB
<b>Sensibilité</b>	0 Lux (IR Led On)
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Sortie vidéo</b>	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
<b>Contrôle du gain</b>	4dB ~ 30 dB (automatique)
<b>Projecteur IR</b>	15 mètres
<b>Objectif</b>	Fixe 3.6 mm
<b>Dimension</b>	127 x 80 mm
<b>Consommation</b>	240 mA
<b>Alimentation</b>	DC 12V



x4