

4160IRDOME

Une solution complète pour vos installations vidéo

1 ENREGISTREUR NUMERIQUE **4 VOIES** TEMPS REEL
4 CAMERAS DOMES HR, PROJECTEUR INFRA ROUGE
ALIMENTATION FOURNI



DEX4160 – Enregistreur Numérique

VIDEO	Entrées vidéo Sortie vidéo	4 entrées Composite BNC - 1.0 Vp-p 1 sortie Composite BNC - 1.0 Vp-p 1 sortie VGA
AUDIO	Entrées audio Sortie audio	4 entrées RCA 1 sortie RCA
ALARME	Entrées sensor Sortie alarme	4 1
OS	RTOS Prioritaire	
ENREGISTREMENT	Format de compression Format vidéo Résolution Vitesse d'enregistrement Qualité de capture d'image	MPEG-4 PAL 360x288, 720x576 100 ips : 360x288/CH 720x576/360x288
ARCHIVES	Mode Qualité Zone de détection de mouvement	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement, Résolution, images/sec. & qualité Réglable sur grille de sélection de zone
MULTI-FONCTION	Triplex	Enregistrement, visualisation des archives et transmission
PORT DE SERIE	RS232-C RS-485	1 1
RESEAU	Interface Port LAN Fonctions	ADSL / LAN - IP Fixe 1 10/100-base T Ethernet Live, recherche, enregistrement et PTZ à distance
DISQUE DUR	250 Go (extensible jusqu'à 500 Go)	
USB	Sauvegarde des enregistrements par port USB	(clé USB, lecteur de carte SD / MMC...)
BOITIER	Dimensions / Poids	350 x 260 x 65 mm / 3.2 Kgs avec le disque dur
ALIMENTATION	DC 12 V	

WD23H4 – Caméra Dôme

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" HAD CCD
Nombre de pixels effect.	512 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	460 Lignes TV
Rapport signal/bruit	> 48 dB
Sensibilité	1 Lux / F1.2 (0 Lux IR On)
Synchronisation	Interne
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
Etanchéité	IP66
Projecteur IR	15 mètres
Objectif	Fixe 4.3 mm
Dimension	108 x 75 mm
Consommation	120 mA
Alimentation	DC 12V

