

9250IRDOME

1 ENREGISTREUR NUMERIQUE 9 VOIES TEMPS REEL
 3 DOMES HR AVEC PROJECTEUR INFRA ROUGE
 6 CAMERAS AVEC PROJECTEUR INFRA ROUGE
 ALIMENTATION FOURNI



VIDEO	Entrées vidéo Sortie vidéo
AUDIO	Entrées audio Sortie audio
ALARME	Entrées sensor Sortie alarme
ENREGISTREMENT	Format de compression / vidéo Résolution Vitesse d'enregistrement Qualité de capture d'image
ARCHIVES	Mode Zone de détection de mouvement
MULTI-FONCTION PORT DE SERIE	Triplex RS232-C RS-485
RESEAU	Interface Port LAN Fonctions
DISQUE DUR	320 Go (extensible jusqu'à 640 Go)
BOITIER	Dimensions / Poids
ALIMENTATION	DC 12 V

DEX9250 – Enregistreur Numérique

9 entrées Composite BNC - 1.0 Vp-p
 1 sortie Composite BNC - 1.0 Vp-p
 1 sortie VGA
 4 entrées RCA
 1 sortie RCA
 4
 1
 MPEG-4 / PAL
 360x288, 720x576
 200 ips : 360x288/CH
 720x576/360x288
 Manuel, programmation horaire, détection de mouvement,
 Réglable sur grille de sélection de zone
 Enregistrement, visualisation des archives et transmission
 1
 1
 ADSL / LAN - IP Fixe
 1 10/100-base T Ethernet
 Live, recherche, enregistrement et PTZ à distance
 350 x 260 x 65 mm / 3.2 Kgs avec le disque dur

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" HAD CCD
Nombre de pixels effect.	512 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	480 Lignes TV
Sensibilité	1 Lux / F1.2 (0 Lux IR On)
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
Étanchéité	IP66
Projecteur IR	15 mètres
Objectif	Fixe 4.3 mm
Dimension	108 x 75 mm
Consommation	120 mA
Alimentation	DC 12V

WD23H4 – Caméra Dôme



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	SONY 1/4" Capteur d'image CCD
Nombre de pixels effect.	512 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	380 Lignes TV
Rapport signal/bruit	> 48 dB
Sensibilité	0 Lux (IR Led On)
Synchronisation	Interne
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
Contrôle du gain	4dB ~ 30 dB (automatique)
Projecteur IR	15 mètres
Objectif	Fixe 3.6 mm
Dimension	127 x 80 mm

WD12LIR – Caméra Vidéo

