

# AS7226

CAMERA IP COULEUR AUDIO  
HAUTE RESOLUTION 480 LIGNES TV



<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/3" Couleur Sony Super HAD HQ1 DSP
<b>Balayage</b>	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 Lignes
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	480 LTV
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 ~ 1/100 000 sec.
<b>Rapport signal/bruit</b>	> 50 dB (AGC OFF)
<b>Sensibilité</b>	0.5 Lux
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Sortie vidéo</b>	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω
<b>Compression vidéo</b>	MPEG 4 / Motion Jpeg
<b>Résolutions</b>	Full D1 / Half D1 / VGA / Half VGA / CIF / QVGA
<b>Vitesse</b>	25 images / secondes
<b>Qualité d'image</b>	5 niveaux : Highest / High / Medium / Low / Lowest
<b>Configuration d'image</b>	Balance des blancs, contraste, AGC, Shutter, BLC, inversement de l'image, saturation, luminosité
<b>Audio</b>	Oui
<b>Sécurité</b>	Protégé par mot de passe
<b>Zone Privative</b>	3 zones privatives disponibles
<b>Réseau</b>	Ethernet (RJ45, 10/100 Base TX)
<b>Installation</b>	CD et manuel fourni
<b>Mise à jour logiciel</b>	Via SD Card, RS-232, USB ou FTP
<b>Protocole supporté</b>	TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNTP, ICMP, DDNS, UpnP, FTP/SMTP
<b>Objectif</b>	C/CS asservi AI/DC en option
<b>Consommation</b>	2 A
<b>Temp. de fonctionnement</b>	5° C ~ + 50° C Humidité : 20 - 80 %
<b>Dimensions</b>	62 x 50 x 95 mm
<b>Poids</b>	300 g
<b>Alimentation</b>	DC 5V

