

# IPZOOM30D

DOME IP ET ANALOGIQUE **COULEUR** CCD SONY  
 500 LTV (JOUR) / 550 LTV (NUIT) - ZOOM x 30 - OSD  
 SENSIBILITE 0.003 LUX (COULEUR) – 0.0006 LUX (N&B)  
 DETECTION DE MOUVEMENT - TECHNOLOGIE 10 BITS  
 ETHERNET (10/100 BASE TX) - PROTOCOL PELCO D



Model intérieur

<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/4" Couleur Sony HAD CCD – 410,000 pixels
<b>Balayage</b>	2 : 1 Entrelacé - PAL 625 lignes TV
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	500 LTV (Jour) / 550 LTV (Nuit)
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 ~ 1/120,000 sec.
<b>Rapport signal/bruit</b>	> 50 dB (AGC OFF)
<b>Sensibilité</b>	0.003 Lux / F1.6 (Couleur) – 0.0006 Lux / F1.6 (N&B)
<b>Balance des blancs</b>	1800°K ~ 10,500°K Auto
<b>Contrôle du gain</b>	ON/OFF
<b>AGC</b>	OFF
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Compensation contre jour</b>	Automatique
<b>Sortie vidéo</b>	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω , Connecteur BNC
<b>Zoom digital</b>	ON /OFF (2x, 4x, 8x)
<b>Sens-up</b>	ON /OFF (2x ~ 128x)
<b>Objectif Zoom</b>	Zoom x30, f3,3~99mm (F1.6)
<b>SSNR</b>	ON/OFF
<b>Contrôle Focus</b>	Auto/ Manuel / One push
<b>Contrôle de l'iris</b>	Automatique / Manuel
<b>Objectif</b>	Auto Focus Zoom digital
<b>Détection de mouvement</b>	On / Off (avec un connecteur de sortie d'alarme)
<b>Sécurité</b>	Protégé par un mot de passe
<b>Réseau</b>	Ethernet (RJ45, 10/100 Base TX)
<b>Protocole supporté</b>	TCP/IP, DHCP, HTTP, USD, SNTP, ICMP, DDNS, UpnP, FTP/SMTP
<b>Protocol</b>	RS - 485
<b>Angle de vue</b>	H : 51,26° (Large) ~ 2,39° (téléobjectif) V : 39,03° (Large) ~ 1.80° (téléobjectif)
<b>Angle d'inclinaison</b>	360 ° (200°/sec) / 4° ~ 184° (200° /sec)
<b>Temp. de fonctionnement</b>	- 10° C ~ + 50° C - Humidité : 90% RH
<b>Dimensions</b>	156 (Ø) x 236 (H)
<b>Alimentation</b>	DC 12V ou 24V – 20W
<b>Poids</b>	2200 g