


# DNR2812DOME

CAMERA DOME COULEUR JOUR / NUIT  
 HAUTE RESOLUTION 550 LTV – 0,00001 LUX  
 OBJECTIF VARIFOCAL 2,8 – 12 MM  
 35 DIODES IR – DISTANCE 40/25 METRES  
 TECHNOLOGIE DNR ET WDR INTEGREES  
 ANTI VANDAL - ETANCHEITE IP65



FRONT



SIDE

<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/3 " Sony Super HAD CCD
<b>Balayage</b>	2 :1 Entrelacé
<b>Nombre de pixels effect.</b>	752 (H) x 582 (V)
<b>Résolution Hor.</b>	550 LTV
<b>Obturbateur électronique</b>	1/60 ~ 1/120 000 sec
<b>Rapport signal/bruit</b>	52 dB (AGC OFF)
<b>Sensibilité minimal</b>	0.00001 Lux F1.2
<b>Balance des blancs</b>	ATW
<b>Contrôle du gain</b>	Automatique
<b>BLC</b>	Oui
<b>Sens – Up</b>	Auto / (x32)
<b>Fonction WDR</b>	Intégré
<b>Fonction DNR</b>	Intégré
<b>Jour / Nuit</b>	Oui
<b>Contour de l'image</b>	10'
<b>Objectif</b>	Varifocal 2,8 - 12 mm
<b>Infrarouge</b>	35 diodes IR – 850 nm
<b>Distance IR</b>	Int : 40 mètres – Ext : 25 mètres
<b>Filtre IR</b>	intégré
<b>Anti vandal</b>	Oui
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Temp. de fonctionnement</b>	- 10° C ~ + 50° C
<b>Temp. de stockage</b>	- 20° C ~ + 60° C
<b>Consommation</b>	LEDs ON : 500mA Max
<b>Alimentation</b>	DC 12V
<b>Dimensions</b>	120 (L) x 98 (H) x 120 (D) mm
<b>Poids</b>	800g