


DNR37MIN

CAMERA MINIATURE COULEUR JOUR / NUIT
 HAUTE RESOLUTION 550 LTV – 0,00001 LUX
 OBJECTIF SEMI CONE 3,7 MM
 TECHNOLOGIE DNR ET WDR INTEGREES
 DETECTION DE MOUVEMENT – ZOOM DIGITAL X32



FRONT




SIDE



BACK



OSD Control Board



OSD

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3 " Sony CCD
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	550 LTV
Obturbateur électronique	1/60 ~ 1/120 000 sec
Rapport signal/bruit	52 dB (AGC OFF)
Sensibilité minimal	0.00001 Lux
Balance des blancs	Auto (ATW) / AWB / AWC
Contrôle du gain	Programmable
Synchronisation	Interne
Menu OSD	Intégré
Sens – up	Auto / programmable
BLC	Oui
Jour / Nuit	Oui
Fonction WDR	Intégré
Fonction DNR	ON / OFF (1~50 niveaux programmables)
Détection de mouvement	On / Off (4 zones, Sortie alarme)
Masquage de zone	On / Off (8 zones programmables)
Freeze	On/Off
Mirror	Off / Mirror
Contour de l'image	0 ~ 31 - Niveau ajustable
Objectif	Objectif semi cône 3,7 mm
Zoom digital	x32
Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C
Temp. de stockage	- 20° C ~ + 60° C
Consommation	120 mA
Alimentation	DC 12V
Dimensions	34 (L) x 34 (H) x 19 (D) mm
Poids	60 g