

PACK7420

1x DEX7004IPH

ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 VOIES
DISQUE DUR 1 To – TEMPS REEL
VISUALISATION ET COMMANDE PTZ VIA
IPHONE

4x BO2032-36420

DOME COULEUR 420LTV
PROJECTEUR IR 20M
OBJECTIF FIXE 3.6MM – MONTAGE SAILLIE



Entrée vidéo	DEX7004IPH
Sortie vidéo	4 Entrées Composite BNC – 1.0 Vp-p 1 Sortie Composite BNC – 1.0 Vp-p 2 Sorties VGA et vidéo composite 4 Sorties looping en BNC
Audio	4 Entrées et 1 Sortie en RCA
Alarmes	4 Entrées Programmables – 1 Contact de sorties
OS	RTOS Prioritaire
Enregistrement	Compression : H264 Vidéo : PAL Résolution : 704x576 pixels Vitesse d'enregistrement : 100ips : D1
Archives	Mode: Manuel, programmation horaire, détection de mouvement, alarme Qualité : Résolution 25ips par caméra Zone de détection : Réglable sur grille
Multifonctions	Triple codec : Enregistrement, Visualisation des archives et transmission d'images
Port série	RS485
Réseau	Interface : ADSL / LAN – IP dynamique Port LAN : 10/100-base T Ethernet Fonctions : Live, recherche d'enregistrement, gestion paramètres à distance et PTZ à distance
Disque dur	1 To
USB	2 Ports USB
Standard vidéo	BO2032-36420
Capteur d'image	PAL
Balayage	1/3" Sony
Nombre de pixels effect.	2 :1 entrelacé
Résolution Hor.	500 (H) x 582 (V)
Obturbateur électronique	420 LTV
Rapport signal/bruit	1/50 ~ 1/110,000 sec.
Sensibilité	Moins de 48 dB
Synchronisation	0.8 Lux / F2.0
Contrôle du gain	Interne
Balance des blancs	Automatique
Objectif	Automatique
Correction Gamma	3.6 mm
Infrarouge	$\gamma = 0.45$
Distance IR	24 IR LEDs - 850 nm
Temp. de fonctionnement	20 m
Alimentation	- 10° C ~ + 50° C
Dimensions	DC 12V / 120 mA max
Poids	Ø 94 x 68.5(H) mm
	350 g