

# DEX720FULD1

20 voies Analogiques  
Résolution FULL D1  
Visualisation en temps réel  
Accéssible via smartphones  
Sortie HDMI FullHD



DEXVISION

## > Caractéristiques techniques

Entrée vidéo	20 BNC / LOOP OUT	Vitesse de relecture	de x 1/4 à x64
Sortie vidéo	VGA - HDMI - BNC	Interface réseau	Ethernet
Entrée audio	16	Protocole	TCP/IP - HTTP - DHCP
Sortie audio	1 RCA	Application réseau	Windows 2K/XP/Vista/7
Entrée de capteur	16 (NC - NO sélectionnable)	Navigateur internet	Internet Explorer
Sortie alarme	16 (1 relais/15 TTL)	Interface de sauvegarde	USB 2.0 (x3)
Système d'exploitation	Linux embarqué	Périphérique de sauvegarde	DVD/CD/HDD externes réseau, par USB
Vitesse d'affichage	Temps réel (25 ips)	Disque dur	4 port SATA, 1 port eSATA
Résolution d'affichage	1920x1080 (FullHD 16/9)	Alimentation	12V DC - 4A - 60 Watts
Multivision	1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20	Température de Fonctionnement	5~40° (41~104° F) 0 ~ 80% d'humidité
Format d'enregistrement	Dual H.264	Dimensions	430(L) x 420 (P) x 88(H) mm
Résolution en enregistrement	D1 - 2CIF - CIF	Zoom digital	Intégré
Qualité d'image enregistrée	4 niveaux	Relecture instantanée	Oui
Affichage en relecture	25 ips en D1 par voie	Détection de mouvement	Intégré possibilité d'enregistrement sur détection de mouvement
Recherche en relecture	Par calendrier ou événement	Zones de masquages	Intégré
Contrôle PTZ	via RS-485	Accessible via le réseau	Oui
Inversion d'image	ON /OFF (mirroring)	Sortie KVM (RJ45)	Ecran VGA et souris (non fournis)

## > Détails



Accédez a toutes vos caméras depuis  
votre smartphone