

# PACKCOMBO

## 1x COMBONET4

ECRAN/ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 VOIES  
DISQUE DUR 1 To – 50 IPS / 640 x 272  
COMMANDE PTZ ET VISUALISABLE A DISTANCE

## 4x WD23H4

DOME COULEUR JOUR / NUIT IR 460LTV  
LUMINOSITE MINIMALE 1 LUX / F1.2  
OBJECTIF FIXE 6.0MM (INTERCHANGEABLE)



<b>Type</b>	<b>COMBONET4</b> 4 :3 Moniteur LCD Couleur
<b>Format</b>	19 Pouces
<b>Systèmes vidéo</b>	PAL
<b>Rapport de contraste</b>	800 :1 (Typical)
<b>Luminosité</b>	300 cd / m <sup>2</sup>
<b>Temps de réponse</b>	5 ms
<b>Résolution</b>	1280 x 1024
<b>Entrée Vidéo</b>	4x BNC, 1.0Vp-p 75Ω & 1xRCA
<b>Entrée Audio</b>	1x RCA & 1x JACK
<b>Sortie Vidéo</b>	1x RCA
<b>Connexion réseau</b>	Port Ethernet 10/100 Base-T
<b>Compatibilité réseau</b>	TCP/IP, DHCP, DDNS
<b>Interface souris</b>	Port PS2
<b>Périphérique</b>	Port USB 2.0
<b>Alarme / Relais</b>	RS-485
<b>Stockage</b>	Disque dur de 1To
<b>Mode d'enregistrement</b>	Auto / Manuel / Détection de mouvement / Alarme
<b>Vitesse d'enregistrement</b>	50 ips / 640 272
<b>Sauvegarde système</b>	Périphérique de stockage USB ou par réseau
<b>Format d'enregistrement</b>	Local (sur disque dur) : M-JPEG, A distance (réseau/internet) : MPEG-4
<b>Contrôle PTZ</b>	PELCO-D, PELCO-P
<b>Haut-Parleurs</b>	2 x 2W
<b>Alimentation</b>	60W (max), 220V AC / 50Hz
	<b>WD23H4</b>
<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Capteur d'image</b>	1/3" HAD CCD Couleur
<b>Nombre de pixels effectifs</b>	512(H) x 582(V)
<b>Balayage</b>	PAL standard 625 LTV, 25 images / sec
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Résolution horizontale</b>	Plus de 460 LTV
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50~1/100 000 sec Auto
<b>Correction gamma</b>	$\gamma = 0.45$
<b>Luminosité minimale</b>	1 Lux / F1.2 (0 Lux IR ON)
<b>Etanchéité</b>	IP66
<b>Sortie Vidéo</b>	Composite 1Vp-p 75Ω
<b>Rapport signal/bruit</b>	Plus de 48dB (AGC OFF)
<b>Balance des blancs</b>	Auto (2000°K~10 000K)
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C ~+50°C
<b>Alimentation</b>	12V SC ( $\pm 10\%$ ) – 120mA (MAX IR LED OFF)
<b>Objectif</b>	6.0 mm (interchangeable)
<b>Efficacité LEDs IR</b>	10~15 mètres, 40°~50°
<b>Dimensions / Poids</b>	108(D) x 75(H) mm / 530g