

IPZOOM33DEX

CAMERA DOME COULEUR JOUR/NUIT

HAUTE RESOLUTION 680LTV – 0,002 LUX

OBJECTIF 3.5 – 115.5 MM – ZOOM OPTIQUE X33

FONCTION WDR - BLC - SENS-UP

DETECTEUR DE MOUVEMENT

RS 485 - PROTOCOL PELCO D



Zoom Optique x33



PLEIN ECRAN



ZOOM x33

Super Wide Dynamic (sWDR)



BLC OFF



BLC ON



IPZOOM33DEX

3D DNR (Noise Reduction)



SANS DNR



AVEC DNR

Standard Vidéo	PAL
Capteur d'image	1/4 " Sony Double Scan
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution	550 LTV (Jour) / 680 LTV (Nuit)

Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/120 000 sec
Synchronisation	Interne
Rapport signal/bruit	50 dB (AGC Off)
Luminosité Minimal	0,7 Lux à F1.6 (Couleur), 0,002 Lux (Sens-Up 256x), 0,06 Lux à F1.6 (N&B)
Control du Gain	Programmable
Balance des Blancs	AWC / Manuel / ATW (1,800°k ~ 10,500°k)
Sortie Vidéo	Composite 1.0V [p-p] 75 Ω
Compens. Contre-Jour	WDR / BLC / HLC / Off
OSD	Intégré (On / Off)
Détection de mouvement	On / Off (Sortie alarme intégré)
Jour / Nuit	Couleur /N&B / Auto (ICR)
Objectif	Auto Focus Zoom Digital
Control du Focus	Auto / Manuel
Zone de Masquage	On / Off (8 programmable zones)
Zoom Digital	On / Off (x2, x4, x8, x10, x12)
Zoom Optique	33x : 3.5~115.5mm (F1.6)
Sens-Up	On / Off (2x~256x)
SSNR	Programmable
Communication	RS-485 interface (Pelco D, P)
Etanchéité	IP66

Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C
Alimentation	24V AC – 20W max.
Dimensions	236.6 (H) x 156 mm (D)

