

DEX808HDT

ENREGISTREUR NUMERIQUE HYBRIDE



4 voies analogiques / 4 voies HD-SDI
Idéal comme passerelle de la vidéo Analogique à la vidéo HD-SDI

Gamme **OPTEC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système	Compression H.264 Système d'exploitation Linux	Sauvegarde	Par USB 2.0, graveur dvd (optionnel), en format DAT ou AVI
Entrée vidéo	4 entrées HD-SDI 4 entrées Analogique	Alarme	8 entrées et 4 sorties
Audio	4 entrées audio 1 sortie audio (bidirectionnel)	Stockage	4 ports SATA et 2 ports eSATA
Enregistrement	1080p à 100ips D1 à 100ips Mode d'enregistrement: manuel, sur mouvement, entrée alarme ou par calendrier	Disque dur fourni	1 To SATA
Relecture	1~4 voies, recherche par: date, événement, image, gestionnaire de fichier	PTZ	2x RS-485
Application a distance	Dual Stream Master, stream: 1 voie streaming réseau: 1~25/30 ips @ CIF Navigateur compatible: Internet Explorer Safari, Chrome, Firefox. Accès via 3G depuis iPad, iPhone, Blackberry, Android, Symbian, Windows	Protocole PTZ	PELCO P, D, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY
		Réseau	Ethernet 1,000Mbps (RJ-45) Protocol TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP 18 conexions simultanées
		Télécommande	Télécommande IR
		Température de fonctionnement	0° C ~ 50° C
		Alimentation	100V AC ~ 240V AC
		Dimensions	430(L) x 440(P) x 90 (H) mm



Accessible depuis tablette et smartphone
Le DEX808HDT permet de surveiller votre site à
distance depuis une connexion internet



Hybride pour une transition intelligente
Vous permet de combiner les deux technologies Analogique et
HD-SDI



Zoom 4x
Zoomez sans pixeliser pour mieux identifier