

SDI1220D316

CAMERA DOME COULEUR JOUR NUIT IR
HAUTE RESOLUTION 2.1 MEGAPIXELS
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 3.6 A 16 MM
FONCTION WDR / BLC / 3DNR et IP66



OPTEC

Caractéristiques techniques

Capteur d'image	1/3" Exmor CMOS	Réduction du bruit	3DNR
Sortie vidéo	HD-SDI: 1080p à 30 ips 720p à 60 ips TV Out: NTSC / PAL	Balance des blancs	Auto / Manuel
Pixels effectifs	1984(H) x 1105(V)	Zoom digital	1x ~ 20x
Rapport signal/bruit	Plus de 50 dB	Zone de masquage	24 zones
Luminosité minimale	0 lux	Menu OSD	Intégré
Sortie vidéo	HD-SDI / 1.0V p-p composite	LED IR	30 LEDs IR (portée 20 m)
Objectif	Varifocal 3.6 ~ 16 mm (F1.2)	Étanchéité	IP66
Contrôle de l'IRIS	DC IRIS	Condition de fonctionnement	-10° ~ 50° C Humidité de 80% max
Obturbateur électronique	1/30 ~ 1/60K	Alimentation	12V DC - 740mA
Vitesse de l'obturbateur	Auto / Manuel	Dimensions	151(D) x 123(H) mm
Compensation de contre-jour	OFF / WDR / BLC / D-WDR	Poids	950 g
Contrôle du gain	AGC		

Détails

