

# SUNIP3312DOM

CAMERA DOME COULEUR JOUR NUIT IR  
HAUTE RESOLUTION FULL HD 1080P  
LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX  
OBJECTIF VARIFOCAL 3.3 A 12 MM  
FONCTION AGC ET POE



OPTEC

## > Caractéristiques techniques

Capteur d'image	Sony Exmor 1/2.8"	Masquage de zones	Oui ( < 8% de toute l'image)
Résolution	1920x1080 en 30 ips	Interface réseau	Connecteur RJ-45
Luminosité minimale	0.5 Lux en F1.2 couleur 0 Lux avec IR ON	Protocole	Ethernet (10/100 Base-T) TCP/IP: IPv4/IPv6 (DHCP/Fixe)
Objectif	Varifocal 3.3 à 12 mm	Langues	anglais, chinois, polonais, russe
LEDs IR	15 LEDs IR (portée 20 mètres)	Protocole réseau	HTTP, UDP/IP, FTP, NTP, PoE, RTSP, TCP/IP, ONVIF v22
Sortie vidéo	BNC 1Vp-p BNC (pour support)	Enregistrement	Sur Micro SD, NVR, FTP distant
Obturbateur électronique	Auto / Manuel (1/5 ~ 1/50.000)	Sortie audio	1 RCA (1V Line level)
Compression vidéo	H-264 / MJPEG	Entrée audio	1 RCA
Débit (CBR/VBR)	Stream1 50 Kbps ~ 12Mbps Stream2 10 Kbps ~ 6Mbps Stream3 (MJPEG fixe)	Compression audio	G711 A-Law, G711 U-Law
Multi-Streaming	3 Flux (2 en H-264 et 1 en MJPEG)	Alimentation	12V DC / PoE Class 3
Luminosité / Netteté	Variable 0~100 / 0~100	Conditions de fonctionnement	-10° à 55° C Humidité de 85% max
Contrôle du gain	Auto (AGC) / Manuel (8~102 dB)	Certification	CE / FCC / RoHS / IP66 / IK6
Orientation	Miroir horizontale et verticale	Dimensions / Poids	100(D) x 53(H) mm 0.3 kg
Information	Affichage de l'heure, la date et du nom de la caméra		