

DM38X12

CAMERA DOME PTZ COULEUR JOUR/NUIT
RESOLUTION DE 700 LTV
LUMINOSITE MINIMALE DE 0.0004 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 3.8 A 45.6 MM
LIBERTE DE MOUVEMENT : 360(H) X 180(V)°
INTERIEUR / EXTERIEUR / ENCASTRABLE



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image	1/4" Sony super HAD CCD II	Mode Tour	5 groupes x 5 Preset
Pixels effectif	976 (H) x 582(V)	Mode Scan	5
Résolution horizontale	700 LTV (couleur) 750 LTV (noir et blanc)	Pattern	2
Sortie vidéo	VBS: 1.0V p-p, 75 ohms composite	Position initial	OFF / 1 à 128
Balayage	2:1 Entrelacé	Détection de mouvement	OFF / 3 positions (Alarme I/O, Sortie, Terminal)
Rapport signal / bruit	Plus de 50dB (AGC OFF)	Compensation de contre-jour	WDR et BLC
Luminosité minimale	0.0004 Lux / F1.8 (DSS)	Stabilisateur d'image	DIS
Contrôle du gain	ON / OFF (Max 30dB)	Zone de masquage	16 zones programmables
Rapport signal bruit	2D-3D DNR	Alimentation	12V DC - 3A (6W max)
Balance des blancs	ATW / intérieur / extérieur / manuel / auto..	Poids	3 600g
Obturbateur électronique	1/50 à 1/100,000 sec.	Dimensions	140(D) x 160.3(H) mm
Mouvement horizontale	360° (300° /sec)	Condition de fonctionnement	-10 à 50° C
Mouvement verticale	-3 à 180° (300° /sec)	Etanchéité	IP 66
Objectif	12x, f3.8mm à 45.6mm		
Protocole	RS-485 (PELCO-D, P)		
Zoom numérique	2x à 32x		
Preset	128		

> Détails

