

DEXHDSDI04

ENREGISTREUR NUMERIQUE HD-SDI
4 VOIES HD-SDI
VISUALISATION TEMPS REEL
ACCESSIBLE VIA SMARTPHONES



OPTEC

> Caractéristiques techniques

Entrée vidéo	4 entrées BNC	Protocol réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP
Sortie vidéo	1 HDMI / 1 VGA / 1 SPOT	Compatibilité d'accès depuis le réseau	Windows 2000, XP, Vista, 7 et MAC OS
Entrée audio	4 entrées RCA	Accessibilité depuis navigateurs	Internet Explorer, Safari
Sortie audio	1 sortie RCA	Interface de sauvegarde	Disque dur externe, CD/DVD-RW, réseau et USB
Entrée alarme	4 (NC/NO Sélectionnable)	Stockage	2 SATA, pas de limite de capacité (fournie avec 1To)
Sortie alarme	1 relais	Fonctions	Relecture instantannée Zoom digital Sortie relais d'alarme Multi-utilisateurs (jusqu'à 8) Multi-langues Effacement préprogrammé Importation configuration Exportation configuration vidéo mirroring Dual CODEC pour transmission indépendante
Vitesse d'affichage	Temps réel	Alimentation	60W
Résolution d'affichage	1280x720, 1920x1080	Température de fonctionnement	5 à 40° C
Codec d'enregistrement	H.264 / JPEG pour 3G	Humidité	Maximum 80%
Résolution d'enregistrement	720 ou 1080p	Dimensions	340(L) 250(P) 60(H) mm
Vitesse d'enregistrement	120 ips en 720p 60 ips en 1080p		
Recherche pour relecture	Calendrier, événements panorama		
Vitesse d'affichage de la relecture	120 ips en 720p 60ips en 1080p		
Vitesse de relecture	x1, x2, x4, x8, x16, x1/2, x1/4, image par image		
Interface réseau	Gigabit Ethernet		

> Détails

