

# WIFICAM3616IP

CAMERA IP WIFI 2.1 MEGAPIXELS  
 HAUTE RESOLUTION 1600 X 1200 PIXELS MAX  
 LUMINOSITE MINIMALE DE 0.01 LUX  
 OBJECTIF VARIFOCAL 3.6 ~ 16 MM  
 CONNECTION WIFI OU ETHERNET  
 FONCTION BLC - 35 LEDS IR



## Réglage Facile du Zoom et du Focus



<b>Compression réseau</b>	Triple encodage : H.264 / MPEG-4 / JPEG
<b>Résolutions</b>	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144
<b>Vitesse max. d'image</b>	30 ips (1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144), 25 ips (1280x960), 22 ips (1280x1024), 15 ips (1600x1200)
<b>Sécurité</b>	Identification d'utilisateur par ID et mot de passe
<b>Protocole</b>	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPOE, DNS, DDNS, NTP, UPnP, UPnP forwarding, RTSP
<b>Nombre d'utilisateur</b>	10 connections max pour visualisation
<b>Capacité de stockage</b>	Possibilité d'insérer une carte SD
<b>Alerte</b>	SMTP, FTP, HTTP, carte SD
<b>Pré / Post Alarme</b>	Pré (0, 1, 2, 3, 4, 5), post (0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) secondes
<b>Condition pour Alerte</b>	Détection de mouvement, Entrée / Sortie ou par calendrier
<b>Capteur d'image</b>	1/3" Progressive Scan CMOS sensor, 2 Méga pixels
<b>BLC</b>	Auto (ON/OFF)
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 (1/60) ~1/100,000 secondes
<b>Sortie vidéo</b>	BNC, 1V p-p, 75 Ohms
<b>Luminosité minimale</b>	0.1 Lux en couleur et 0.01 Lux en noir et blanc
<b>Objectif</b>	Auto-iris varifocal 3.6-16 mm
<b>Filtre</b>	IR mini filtre
<b>LEDs IR</b>	35x LED IR
<b>Portée wifi</b>	30 mètres
<b>Communication Audio</b>	2 routes en halfduplex
<b>Compression Audio</b>	ADPCM 32KHz
<b>Entrée Audio</b>	3.5mm, prise jack, entrée pour microphone
<b>Sortie Audio</b>	3.5mm, prise jack, sortie pour haut-parleur externe
<b>Interface réseau</b>	Ethernet(10Base-T/100BaseTx), Wifi
<b>Interface Vidéo</b>	BNC, video composite (NTSC/PAL)
<b>Port externe</b>	Entrée alarme x1 / sortie-relais x1
<b>Format accepté de carte SD</b>	Carte SD avec 32Go, 16Go, 8Go, 4Go~64Mo
<b>Tension d'utilisation</b>	PoE: 48V, IEEE 802.3af pour option (max.7W) LAN: 12V DC (max 6W), Wifi: 12V DC (max. 7W)
<b>Dimensions</b>	80(D)x195(L)mm
<b>Poids</b>	1,6kg
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C~45°C, Humidité 20%~90%
<b>Etanchéité</b>	IP66