

OPTI10161XR

OBJECTIF 4.0 MM

DOME IP INTERIEUR 3 MEGAPIXEL

PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)

ALIMENTATION 12V DC OU POE

PORTEE IR DE 30 M

ORIENTATION 3 AXES





STARLUX
Night vision in color

Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	ARM1176JZF-S (400 MHz, 32koctets)	Protocoles compatibles	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Flash	2Gbit Flash memory	Intelligence vidéo	Mouvement d'objet sur 12x12 blocs
SDRAM	2Gbit DDR3		Détection d'altération, avec changement de scène et défocus
Capteur d'image	3.15 Mega 1/2.8" SONY progressive scan CMOS	Alerte d'événement	Envoi de fichiers via Ftp et de notification via email, SD card
Pixels effectifs	2065(H) x 1565(V) 3.23 Megapixel	Buffer vidéo	180 sec (max) pre-alarm et post-alarm 5MB
Rapport Signal/Bruit	Plus de 50 dB	Mise à jour logiciel	mise à jour distante via réseau
Luminosité min.	0 Lux (IR On)	API	Interface CGI, ActiveX Interface (ocx(dll) + document)
Portée IR	30M (4 LED embarquées)	Alimentation	12V DC/1.5A PoE: 802.3af
Jour & Nuit	ICR	Consommation	Max 5W avec IR
Objectif	4.0mm angle large Mpx embarqué	Poids	280g (camera seule)
Compression vidéo	H.264 High Profile @ 4.0, MJPEG	LED	Alimentation et réseau
Résolutions	Up to 1920 x 1080 2Mpx	Dimensions	130 (D) x 77 (H) mm
Débit d'image	Triple Stream 1er Stream : 30 ips @ 2048x1536 2eme Stream : 30 ips @ 640x480 3eme Stream : 30 ips @ 640x480	Température de fonctionnement	-10 à 50° C
Flux vidéo	Triple stream : H.264/MJPEG, CBR/VBR	Température de stockage	-20 à 60° C
Zoom	3 niveaux (30 / 80 / 120dB) Auto (5 à 115dB) OFF	Logiciels inclus	IP Installer (pour Windows)
Paramétrage d'image	Luminosité, contraste, netteté, Balance des blancs, zone de masquage, DSS Mirror/V-Flip		
Sécurité	Protection par authentification, Journal des connexions, HTTPS		



in night mode



STARLUX

Conventional