

OPTN71B54XR

OBJECTIF 4.4 A 12 MM MOTORISE
CAMERA IP 2 MP VISION DE NUIT EN COULEUR
PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)
ALIMENTATION 12V DC OU PoE
PORTEE IR DE 80 M - WDR ET 2D/3D-DNR
IP 67



➤ Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	ARM1176JZF-S (400 MHz, 32koctets)	Sécurité	Protection par authentification, Journal des connexions, HTTPS
Flash	2Gbit Flash memory	Protocoles compatibles	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
SDRAM	2Gbit DDR3	Intelligence vidéo	Mouvement d'objet sur 12x12 blocs
Capteur d'image	2MP 1/1.9" SONY progressive scan CMOS		Détection d'altération, avec changement de scène et défocus
Pixels total	1952(H) x 1565(V) 2.18 Megapixel	Alerte d'événement	Envoi de fichiers via Ftp et de notification via email, SD card
Rapport Signal/Bruit	Plus de 50 dB	Buffer vidéo	5MB 180sec (max) pre-alarm et post-alarm
Luminosité min.	0.001 Lux et 0 Lux avec IR ON	Mise à jour logiciel	mise à jour distante via réseau
Portée IR	80M	API	Interface CGI, ActiveX Interface (ocx(dll) + document)
Jour & Nuit	ICR	Capacité de stockage	Emplacement Micro SD slot (embarqué)
Objectif	4.4 à 12 mm motorisé	Alimentation	12V DC/1.5A PoE: 802.3af
Compression vidéo	H.264 High Profile @ 4.0, MJPEG	Consommation	Max 11W avec IR
Résolutions	jusqu'à 1920 x 1080 2Mpx	Poids	1 500g (camera seule)
Débit d'image	Triple Stream 1er Stream : 30 ips @ 1920x1080 2eme Stream : 30 ips @ 1280x720 3eme Stream : 30 ips @ 640x480	LED	Alimentation et réseau
Flux vidéo	Triple stream : H.264/MJPEG, CBR/VBR	Dimensions	109.9 (L) x 146.3 (H) x 297(P) mm avec bracket
Zoom	Zoom optique 3x	Température de fonctionnement	-10 à 50° C
WDR OFF/low/middle/high Auto	- /39 / 84 / 120 dB 5 à 115 dB (Automatique)	Température de stockage	-20 à 60° C
2D-DNR 3D-DNR	ON/OFF ON/OFF	Logiciels inclus	IP Installer (pour Windows)
Paramétrage d'image	Luminosité, contraste, netteté, Balance des blancs, zone de masquage, DSS Mirror/V-Flip		



Conventional in night mode STARLUX