

OPTI80164XR



DOME IP INTERIEUR 3 MEGAPIXEL
 PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)
 ALIMENTATION 12V DC OU PoE
 PORTEE IR DE 30 M - WDR ET 3D/2D-DNR
 OBJECTIF 3 à 12 MM MOTORISE



Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	ARM1176JZF-S (400 MHz, 32koctets)	Protocoles compatibles	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Flash	2Gbit Flash memory	Intelligence vidéo	Mouvement d'objet sur 12x12 blocs
SDRAM	2Gbit DDR3		Détection d'altération, avec changement de scène et défocus
Capteur d'image	3.15 Mega 1/2.8" SONY progressive scan CMOS	Alerte d'événement	Envoi de fichiers via Ftp et de notification via email, SD card
Pixels total	2065(H) x 1565(V) 3.23 Megapixel	Buffer vidéo	5MB 180sec (max) pre-alarm et post-alarm
Rapport Signal/Bruit	Plus de 50 dB	Mise à jour logiciel	mise à jour distante via réseau
Luminosité min.	0.001 Lux et 0 Lux avec IR ON	API	Interface CGI, ActiveX Interface (ocx(dll) + document)
Portée IR	30M (4 LED embarquées)	Alimentation	12V DC/1.5A PoE: 802.3af
Jour & Nuit	ICR	Consommation	Max 6W avec IR
Objectif	3 à 12 mm motorisé (2.8 mm en option)	Poids	270g (camera seule)
Compression vidéo	H.264 High Profile @ 4.0, MJPEG	LED	Alimentation et réseau
Résolutions	jusqu'à 2048x1536 3MP	Dimensions	113.8 (D) x 95 (H) mm
Débit d'image	Triple Stream 1er Stream : 30 ips @ 2048x1536 2eme Stream : 30 ips @ 640x480 3eme Steam : 30 ips @ 640x480 (MJPEG)	Température de fonctionnement	-10 à 50° C
Flux vidéo	Triple stream : H.264/MJPEG, CBR/VBR	Température de stockage	-20 à 60° C
Zoom	Zoom optique 4x	Logiciels inclus	IP Installer (pour Windows)
WDR OFF/low/middle/high Auto.	- / 39 / 84 / 120 dB 5 à 115dB (Automatique)		
2D-DNR 3D-DNR	ON / OFF ON / OFF		
Paramétrage d'image	Luminosité, contraste, netteté, Balance des blancs, zone de masquage, DSS Mirror/V-Flip		
Sécurité	Protection par authentification, Journal des connexions, HTTPS		



in night mode



Conventional



STARLUX