OPTV80164XR

OBJECTIF 3 A 12 MM MOTORISE
DOME IP EXTERIEUR 3 MEGAPIXEL
PROTOCOLE ONVIF (PROFILE-S)
ALIMENTATION 12V DC OU PoE
PORTEE IR DE 30 M - WDR ET 2D/3D-DNR
IP 66

Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	ARM1176JZF-S (400 MHz, 32koctets)
Flash	2Gbit Flash memory
SDRAM	2Gbit DDR3
Capteur d'image	3.15 Mega 1/2.8" SONY progressive scan CMOS
Pixels total	2065(H) x 1565(V) 3.23 Megapixel
Rapport Signal/Bruit	Plus de 50 dB
Luminosité min.	0.001Lux et 0 Lux avec IR ON
Portée IR	30M
Jour & Nuit	ICR
Objectif	3 à 12 mm motorisé (2.8 fixe en option)
Compression vidéo	H.264 High Profile @ 4.0, MJPEG
Résolutions	Up to 2048 x 1536 3Mpx
Débit d'image	Triple Stream 1er Stream : 30 ips @ 2048x1536 2eme Stream : 30 ips @ 640x480 3eme Steam : 30 ips @ 640x480 (MJPEG)
Flux vidéo	Triple stream : H.264/MJPEG, CBR/VBR
Zoom	Zoom optique 4x
WDR OFF/low/middle/high Auto	 - / 39 / 84 / 120 dB 5 à 115 dB (Automatique)
2D-DNR 3D-DNR	ON / OFF ON / OFF
Paramétrage d'image	Luminosité, contraste, netteté, Balance des blancs, zone de masquage, DSS Mirror/V-Flip

Sécurité	Protection par authentification, Journal des conexions, HTTPS
Protocoles compatibles	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
Intelligence vidéo	Mouvement d'objet sur 12x12 blocs Détection d'altération, avec changement de scène et défocus
Alerte d'événement	Envoi de fichiers via Ftp et de notification via email, SD card
Buffer vidéo	5MB 180 sec (max) pre-alarm et post-alarm
Mise à jour logiciel	mise à jour distante via réseau
API	Interface CGI, ActiveX Interface (ocx(dll) + document)
Alimentation	12V DC/1.5A PoE: 802.3af
Consommation	Max 6W avec IR
Poids	570g
LED	Alimentation et réseau
Dimensions	121.2 (D) x 96.3 (H) mm
Température de fonctionnement	-10 à 50° C
Température de stockage	-20 à 60°C
Logiciels inclus	IP Installer (pour Windows)





Conventional in night mode STARLUX