

IPCTESTER

TESTEUR MULTIFONCTION

COMPATIBLE CAMERAS IP, AHD, HD-SDI, CVI, TVI et CVBS

SUPPORTE DES FLUX H.264 ET H.265

RESOLUTIONS JUSQU'À 4K

PERMET DE TESTER CAMERAS, SWITCH et MONITEURS

PEUT ALIMENTER UNE CAMERA PAR PoE ou ALIMENTATION 12V DC



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Ecran	7 pouces IPS 1280x800	Sortie alimentation	12V - 2A pour alimentation de caméra
Port réseau	10/100/1000 Mbps	Port USB	5V - 2A SANS DONNEES (pour recharge de smartphones)
WIFI	Intégré	Sortie PoE	48V PoE, Puissance max. 24W
Test de stream H.265	4K, H265 H264	Personnalisation écran de démarrage	Mode Lite et Normal, avec personnalisation des raccourcis
Scanne IP	Scanne automatique des caméras IP	Thèmes	Personnalisation des icônes, du bureau, et du fond
Détection Onvif	Recherche de caméra rapide	Test audio	1 entrée pour signal entrant 1 sortie pour casques/écouteurs
Détection Hikvision	Détection et paramétrage	Contrôleur PTZ	RS-485, supporte 30 protocoles (PELCO-D/P, Samsung, Panasonic...)
Détection Dahua	Détection automatique	Générateur de signal	Diffuse un signal de barre de couleur pour tester les moniteurs ou les câbles
Compatibilité IP	Hikvision, Dahua, ONVIF, Samsung, RTSP, Honeywell, Kodak, Tiandy	Test de câble UTP	Teste les câbles UTP
Test signal vidéo SDI	1 voie 720 / 1080p en 25 - 60 ips	Moniteur de données	Capture et analyse les données de commande du périphérique contrôlé, peut aussi envoyer de l'hexadécimal
Test signal vidéo CVI	1 voie 720 / 1080p 25 à 30 ips	Test réseau	Scanne les adresses IP, ping, détecte les adresses IP des caméras
Test signal TVI	1 voie 720 / 1080p 25 à 30 ips	Test de tension PoE / PSE	Mesure la tension délivré par les switch PoE et affiche la configuration des ping
Test signal AHD	1 voie 720 / 1080p 25 à 30 ips	Alimentation externe	12V DC - 2A
Test vidéo analogique	1 entrée et 1 sortie BNC	Batterie	Embarquée 7.4V Lipo, 5400 mAh
Mesure du niveau vidéo	Force du signal, Sync signal, couleurs	Autonomie	10h (après une charge de 5h)
Zoom image	Supporte caméras IP et analogique	Extinction auto.	1 à 30 minutes
Snapshot, enregistrement vidéo et relecture	Capture d'image et de clip vidéo	Condition de fonctionnement	de -10 à 50 °C de 30 à 90%
Entrée HDMI	1 entrée de 480p à 1080p		
Sortie HDMI	1 sortie jusqu'à 1080p		
Test de câble RJ45	Etat des paires, atténuation, impédance et autres caractéristiques		

> Détails

