

IPMINI3345P

OBJECTIF 3.7 MM PINHOLE

CAMERA MINIATURE IP 3 MEGAPIXEL

PROTOCOLE ONVIF (v2.4.1)

ALIMENTATION 12V DC

AVEC AUDIO - STOCKAGE SUR CARTE SD

FONCTION WDR



Caractéristiques techniques

OPTEC

Processeur	Hisilicon DSP	Stockage	vidéo et images en local sur micro carte SD jusqu'à 64Go sur réseau
Capteur d'image	1/3" SONY faible luminosité CMOS scanne progressif	Enregistrement	Détection de mouvement, perte d'image et enregistrement à distance
Pixel effectif	2048(H)x1536(V) 3 mégapixel	Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, HTTP, FTP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTP, RTSP
Objectif	3.7mm objectif Haute définition	Interface web	Serveur web interne, compatible IE
Obturbateur électronique	1/25(1/30)s à 1/8000s	Accès mobile	via smartphones (iPhone, Windows mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
Signal système	PAL(25ips)/NTSC(30ips)	Protocole ONVIF	ONVIF 2.4.1 compatible avec ONVIF standard
Rapport signal/bruit	supérieur à 50dB (AGC OFF)	Autres fonctions	Mise à jour et maintenance à distance, inversion de l'image (miroir), historique des connexions, protection par password, multi utilisateurs
WDR	supérieur à 100 dB	Sortie vidéo	1 voie CVBS
Jour et nuit	Oui	Audio	1 entrée RCA, 1 sortie RCA
Luminosité minimale	0.1Lux @F1.2 en Couleur 0.01 Lux @F1.2 en Noir et Blanc	Alarme	1 entrée alarme
Compression vidéo	H.265, H264, MJPEG	Autres connecteurs	1 port RS485, 1 port RESET
Débit	30 à 16384 kbps, CBR/VBR	Port réseau	1x RJ45 10/100 Mbps Ethernet
Compression audio	G.726, G.711	Condition de fonctionnement	-20°C à 60°C Humidité de 90% (max. sans condensation)
Fréquence d'image	1 à 30 ips (ajustable)	Alimentation	12V DC - 1A
Streamming	Stream 1 : 2048x1536, 1080p, 1280x1024, 960p Stream 2 : 1280x1024, 960p, 480p, 352x288, 240p Stream 3 : 704x576, 480p, 360p, 352x288, 240p	Consommation	2W maximum
Contrôle OSD	Affiche nom de voie, date, stream vidéo, avec superpositions et emplacement ajustable	Dimensions	34.9 x 30.9 x 35.6 mm
Ajustement de l'image	Saturation, luminosité, contraste ajustable depuis interface web	Poids	0.17 kg
Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement, occlusion vidéo, perte de signal vidéo, et configuration d'enregistrement à distance.		

