DEX4CH5IN1

ENREGISTREUR HYBRIDE AHD / CVBS / CVI / TVI / IP
ENREGISTREMENT EN FULLHD 1080P
VISUALISATION TEMPS REEL
SORTIE HDMI / VGA / COMPOSITE

Caractéristiques techniques

OPTEC

Entrée caméra	4 BNC
Type de signal	Analogique (CVBS), AHD, TVI, CVI
Sources disponible	TVI 720p25 / 1080p25 / 3MP@18 CVI, AHD 720p25 / 1080p25 Composite / 960H / Mixe
Compatibilité caméra IP	1x caméra IP ONVIF 2.3, RTSP, H.264, dual stream
Sortie vidéo	HDMI, VGA, Composite
Entrée audio	4 RCA
Sortie audio	1 RCA
Entrée alarme	4 (NC, NO selectionnable)
Sortie alarme	1 relay
Système d'exploitation	Linux
Affichage	Temps réel 1280x1024, 1280x720, 1920x1080 affichage 1 caméra ou 4 caméras
Encodage vidéo	H.264
Résolution d'enregistrement	3MP, 720p (3MP@18) 1080p, 720p (1080p@25) 720p, 960x540 (720p@25) 960H,D1 (Composite, 960H) 4 niveaux de qualité d'image 60 ips @ 1080p
Relecture	Affichage 1 ou 4 caméras recherche par date, évenement, miniature, POS ou panorama 25 ips @ 1080p vitesses : x2,x4,x8,x16,x32,x64, x1/2,x1/4, image par image
Réseau	Ethernet Mégabite 480x256 (3MP, 1080p, 720p) CIF (Composite, 960H) 20 ips @ 1080p TCP/IP, HTTP, DHCP
Compatibilité	Windows 7 / 8 / 10, MAC Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox Android, iPhone pour live et relecture
Sauvegarde	2x USB 2.0 HDD externe, CD/DVD-RW, réseau, clef USB
Capacité de stockage	1x SATA (pas de limite de capacité)
Fonctions spéciales	Interface GUI Paramétrage indépendant de résolution, débit d'images et de qualité d'image Relecture instantanée Zoom numérique Détection de mouvement Sortie relais Contrôle PTZ par RS-485 8 utilisateurs 22 langues
Consommation	24W
Condition de fonctionnement	5 à 40°C Maximum 80 % d'humidité
Dimension	300(L) x 210 (P) x 48(H) mm