

# OPTV80695IP

OBJECTIF 2.8 A 12 MM MOTORISE AVEC AUTOFOCUS  
 DOME IP EXTERIEUR 5 MEGAPIXEL  
 PROTOCOLE ONVIF 17.06  
 ALIMENTATION 12 VDC OU POE  
 PORTEE IR DE 35 M - WDR - BLC ET 2D/3D DNR  
 ETENCHEITE IP 66 - ANTIVANDAL IK 10  
 PROTECTION Foudre 4000 V  
 DETECTION HUMAINE / MOUVEMENT



## > Caractéristiques techniques

**OPTEC**

Capteur d'image	1/2.8" SONY IMX335 CMOS	LED IR	4 LED IR
Pixel effectif	2592(H) x 1944(V)	Portée IR	30 à 35 mètres
Obturateur électronique	Auto (1/25s à 1/100 000s)	Objectif	motorisé 2.8 à 12 mm
Luminosité minimale	0.001Lux @F1.2(AGC ON), 0Lux IR ON	Fonction	Enregistrement sur carte SD Alarmes
Jour/Nuit	Auto / Couleur / Noir&Blanc	Protocoles	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMP/ DHCP/NTP ...
WDR	WDR numérique	P2P	Oui
Balance des blancs	Auto / Intérieur / Extérieur	Interface Web	Internet Explorer / Firefox ...
BLC	Oui	Accessibilité	CMS / Android / iOS
DNR	2D/3D DNR	ONVIF	17.06
Autres	Détection humaine, détection de mouvement, zone de masquage, image miroir (H & V)	Port réseau	RJ-45, 100 Mbps
Compression vidéo	H.264 / H.265	Alimentation	12 VDC ou PoE
Résolution	Stream 1 : jusqu'à 2592*1944 (5MP) en 25 ips Stream 2 : jusqu'à 640*480 en 20 fps	Consommation	8W max.
Débit vidéo	32Kbps à 8Mbps (CBR ou VBR)	Condition de Fonctionnement	-30 à 60 °C, 10 à 90% RH
OSD	Titre et date/heure		

## > Détails

