

DEXVISION GAMME HM

ENREGISTREUR / SERVEUR NUMERIQUE

4 – 8 – 12 – 16 VOIES 100 IMAGES PAR SEC.

DISQUE DUR 500 Go (4 ET 8) / 1000 Go (12 ET 16)

GRAVEUR DVD - PROCESSEUR DOUBLE CŒUR

SECURITE SUR MEMOIRE FLASH STAND ALONE



Modèles	DEXVISION HM4	DEXVISION HM8	DEXVISION HM12	DEXVISION HM16
Entrées vidéos	Composite BNC – 1.0 Vp-p			
	4 entrées vidéo	8 entrées vidéo	12 entrées vidéo	16 entrées vidéo
Sortie vidéo	1 Sortie analogique multiplexé			
	1 sortie SVGA			
	2 Sorties analogique cyclées			
	2 Sorties analogique quadravision			
Entrée audio	4 entrées audio			
Sortie audio	1 sortie audio			
Entrée alarme	4 entrées alarme			
Sortie alarme	4 sorties alarme			
Disque Dur (garantie 5 ans)	500 Go		1 000 Go	
Système d'exploitation	OS Windows Embedded Preo sécurisé sur mémoire Flash Stand Alone informatique			
Format de compression	MPEG4, GEOPEG4, WAVELET			
Format vidéo	PAL			
Résolution	320 x 288 – 720 x 576			
Vitesse d'enregistrement	100 images par seconde			
Mode	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement évoluée, alarme, recherche d'objets manquants, recherche d'objets inattendus, gestion sur plan de surface			
Qualité	Résolution, images par seconde, qualité			
Zone de détection de mouvement	Réglable sur une grille de sélection de zone			
Triplex	Enregistrement, visualisation des archives et transmission d'images			
RS232	Oui			
RS485	Oui			
Interface	ADSL – LAN / IP Dynamique			
Port LAN	10/100 base T Ethernet			

Clé USB 512 Mo fournie pour sauvegarde

Prise en main à distance, Visualisation et gestion distante, *Pilotage de dôme distant*

Relecture des enregistrements sur PC

Sauvegarde des enregistrements sur clé USB par port USB

Sécurité d'accès et protection OS

Alarmes par mail avec photo, par SMS, par téléphone

Interfaçage avec contrôle d'accès

Reconnaissance de plaque d'immatriculation

Commutation de caméra distante automatique sur évènement et sur calendrier

Choix du nombre de jours d'enregistrements conservés

Mémoire de pré enregistrement sur détection de mouvement

Activation de système par clavier à code ou à clés externe

Suite logicielle de contrôle technique multiposte et manuel en français

Masquage de zone privative

Livré avec parasurtenseur

Garantie 3 ans

Conforme à la norme ROHS

Boîtier rackable (Existe en version non rackable)