

DEXVISION GAMME RM

ENREGISTREUR / SERVEUR NUMERIQUE

8 ET 16 VOIES TEMPS REEL

DISQUE DUR 1000 Go (8) / 1500 Go (16)

GRAVEUR DVD - PROCESSEUR DOUBLE CŒUR

SECURITE SUR MEMOIRE FLASH STAND ALONE



Modèles	DEXVISION RM8	DEXVISION RM16
Entrées vidéos	Composite BNC – 1.0 Vp-p 8 entrées vidéo	16 entrées vidéo
Sortie vidéo	1 Sortie analogique multiplexé 1 sortie SVGA 2 Sorties analogique cyclées 2 Sorties analogique quadravision	
Entrée audio	4 entrées audio	
Sortie audio	1 sortie audio	
Entrée alarme	4 entrées alarme	
Sortie alarme	4 sorties alarme	
Disque Dur (garantie 5 ans)	1 000 Go	1 500 Go
Système d'exploitation	OS Windows Embedded Pro sécurisé sur mémoire Flash Stand Alone informatique	
Format de compression	MPEG4, GEOPEG4, WAVELET	
Format vidéo	PAL	
Résolution	320 x 288 – 720 x 576	
Vitesse d'enregistrement	200 images par seconde	400 images par seconde
Mode	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement évoluée, alarme, recherche d'objets manquants, recherche d'objets inattendus, gestion sur plan de surface	
Qualité	Résolution, images par seconde, qualité	
Zone de détection de mouvement	Réglable sur une grille de sélection de zone	
Triplex	Enregistrement, visualisation des archives et transmission d'images	
RS232	Oui	
RS485	Oui	
Interface	ADSL – LAN / IP Dynamique	
Port LAN	10/100 base T Ethernet	

Clé USB 512 Mo fournie pour sauvegarde

Prise en main à distance, Visualisation et gestion distante, *Pilotage de dôme distant*

Relecture des enregistrements sur PC

Sauvegarde des enregistrements sur clé USB par port USB

Sécurité d'accès et protection OS

Alarmes par mail avec photo, par SMS, par téléphone

Interfaçage avec contrôle d'accès

Reconnaissance de plaque d'immatriculation

Commutation de caméra distante automatique sur événement et sur calendrier

Choix du nombre de jours d'enregistrements conservés

Mémoire de pré enregistrement sur détection de mouvement

Activation de système par clavier à code ou à clés externe

Suite logicielle de contrôle technique multiposte et manuel en français

Masquage de zone privative

Livré avec parasurtenseur

Garantie 3 ans

Conforme à la norme ROHS

Boîtier rackable (Existe en version non rackable)