

## Caméra réseau 1/3" WV-NF284E

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 1'187.60

- Technologie I-Pro
- Scan progressif
- Fente pour carte SD pour sauvegarde
- Alimentation par Ethernet
- Grande qualité d'image



L'appareil WV-NF 284 convient, grâce à la technique qu'il utilise, idéalement à une utilisation dans des solutions professionnelles et basées sur le réseau, en terme de surveillance vidéo. Le « double streaming » permet la représentation simultanée des images en mouvement au format MPEG-4 et l'enregistrement d'images individuelles très nettes au format JPEG. La reproduction des couleurs d'une grande brillance et la puce CCD de balayage procurent à tout moment, des images claires, même sur les objets en mouvement. Un microphone extrêmement sensible est déjà intégré. L'objectif Vario 3,6 x et la suspension de la caméra réglable sur trois axes permettent de s'adapter de façon optimale aux champs de vision souhaités. La puissance via Ethernet, le montage simple et la construction compacte facilitent une installation discrète comme par ex. dans les écoles, les centres de transit ou centres commerciaux.

### FONCTIONNALITES:

- I-PRO

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

#### Système d'enregistrement vidéo:

- CCD à balayage progressif

#### Sortie vidéo:

- 1.0V(p-p) combiné, 3.5mm mini jack

#### Luminosité:

- 1.5 lux avec couvercle à dôme clair, 0.19 lux, rehausse de sensibilité 8 x

#### Taux de répétition d'images:

- 0.1 ips - 30 ips

#### Niveaux de compression:

- MPEG-4 : Qualité d'image : LOW/NORMAL/FINE / JPEG  
BASSE/NORMALE/FINE/ JPEG : Qualité d'image : 10 étapes

#### Zoom de moteur:

- Zoom électronique : 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x

#### Objectif:

- Objectif à focale variable 3.6x (de 2.8 à 10mm)

#### Détecteur de mouvement:

- Marche, arrêt (4 zones, 3 degrés de sensibilité)

#### Entrée d'alarme:

- 1x

#### Carte mémoire:

- ENR. Alarme / sauvegarde en cas d'interruption du courant secteur

## Caméra réseau 1/3" WV-NF284E

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES(suite):

**Sorties d'alarme:**

- Alarme Out : 1x, AUX:1x

**Procédé de compression:**

- JPEG / MPEG-4

**Protocole de réseau:**

- TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, RTP

**Branchement de réseau:**

- 10 Base-T/100Base TX, connecteur RJ45

**Dimensions:**

- Diamètre : 122mm, H : 136 mm

**Poids:**

- Env. : 640g

**Tension de service:**

- 24 V AC 50 Hz, 12 V DC, PoE (compatible IEEE802.3af)