

SLIMD3312VF

DOME SLIME MINIATURE **COULEUR** JOUR/NUIT
 540 LTV (COULEUR) – 560 LTV (N&B)
 SENSIBILITE 0.6 LUX F1.6 – RS485
 DETECTION DE MOUVEMENT - OSD
 OBJECTIF VARI-FOCAL 3.3 ~ 12 MM



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" Pixim WDR Imaging Device
Nombre de pixels effect.	720 (H) x 540 (V) – 380,000 pixels
Résolution Hor.	540 LTV (Couleur) / 560 LTV (N&B)
Capture Vidéo	50 fps / 60i
Rapport signal/bruit	> 50 dB (AGC OFF)
Synchronisation	Interne
Sortie vidéo	Composite 1.0 à 1.2 [Vp-p] 75 Ω
Sensibilité	0.6Lux F1.6 (DDS OFF) / 0.03Lux F1.4 (DDS ON)
Balance des blancs	2000°K ~ 11,000°K Auto
WDR	Auto / Off / Bas / Moyen / Elevé
Contrôle du gain	Off – 3 positions (Bas, Moyen, Elevé)
Détection de mouvement	On / Off – Zone sélectionnable
Format de transfert	PsF (segmentation progressive des cadres)
Effet smear	0.005 %
Jour / nuit	Automatique
AGC	On / Bas / Moyen / Elevé
Compensation contre jour	Automatique
Reversement	NOR / MIR / VER / FLIP
Correction Gamma	0.45 γ
Objectif auto iris	Varie Focal 3.3 ~ 12 mm, DC /F1.4
Communication	RS-485
Temp. de fonctionnement	- 10° C ~ + 50° C
Humidité	90 %
Dimensions	180 (Ø) x 81 (H) mm
Poids	400 g
Consommation	200 mA (IR Off)
Alimentation	DC 24V