


SPD-1000

DOME ANALOGIQUE **COULEUR** JOUR / NUIT
 520 LTV (JOUR) / 570 LTV (NUIT) - ZOOM x 10
 OBJECTIF VARIFOCAL 3,8 ~ 38MM – ETANCHEITE IP67
 SENSIBILITE 0,7 LUX – DETECTION DE MOUVEMENT
 ZONE DE MASQUAGE



Fixation - étanchéité IP67
 Réf : STB-280PW (en option)

Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/4" Couleur Interligne CCD
Balayage	2 : 1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	520 LTV (Jour) / 570 LTV (Nuit)
Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/120,000 sec.
Rapport signal/bruit	> 50 dB (AGC OFF)
Sensibilité	0.7 Lux / F1.8 – 0,005 Lux (Lentille relevées, 128X)
Balance des blancs	ATW (intérieur / extérieur)
Contrôle du gain	ON/OFF
Rétro-éclairage	ON / OFF
Filtre antibruit (SSNR II)	Intégré- ON/OFF
Sortie vidéo	Composite 1.0 [Vp-p] 75 Ω , Connecteur BNC
Entrée/Sortie audio	1 entrée/sortie 1.0 Vpp
Alarme	2 entrées / 1 sortie alarme
Zoom digital	ON /OFF (2x, 4x, 8x)
Sens-up	ON /OFF (2x ~ 128x)
Zoom	Zoom x10 (Optique) – x10 (numérique)
Objectif	3,8 ~ 38 mm (F1,8)
Champ panoramique	350°
Positions présélectionnées	128
Vitesse d'inclinaison	-5° ~ 185°
Étanchéité	IP67 (Support en option – photo à gauche)
Masquage de zones	ON / OFF (4 zones programmables)
Détection de mouvement	On / Off
Encodage	MPEG-4
Vitesse d'encodage	Jusqu'à 25 fps@704 x 576
Vitesse de transmission	Jusqu'à 100 Mbps
Temp. de fonctionnement	-0° C ~ + 40° C - Humidité : 75% RH
Dimensions	140 x 134,8mm (Ø) x 236 (H)
Alimentation	DC 12V
Poids	0,85 Kg