

DXTR2812IR

CAMERA DÔME COULEUR **JOUR / NUIT**
HAUTE RESOLUTION **600 LTV (JOUR) - 700 LTV (NUIT)**
OBJECTIF **VARIFOCAL 2.8 A 12 MM**
PROJECTEUR INFRAROUGE - DNR



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3 Sony Super HAD CCD
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels effect.	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	600 LTV (couleur) / 700 LTV (N&B)
Obturbateur électronique	1/50 – 1/100 000 sec.
Synchronisation	Interne
Rapport Signal / Bruit	> 52 dB (AGC Off)
Sortie vidéo	Composite 1.0V [p-p] 75 Ω
Sensibilité	0,1 Lux à F1.2 / 0,002 Lux (sens x256)
Balance des blancs	ATW1/ATW2/AWC/Manuel
Camera ID	On/Off (54 ea / 2 line)
OSD	Oui
AGC	Low / High / Off
BLC	On/Off
DNR	On/Off
Réglage Sensibilité	Off / 2x à 256x
Détection de mouvement	On/Off
Masquage de zone	On/Off (8 zones)
Miroir	On/Off
Flip verticale	On/Off
Objectif	VariFocal 2.8 à 12 mm
IR	Projecteur IR intégré
Zoom Digital	On/Off - 10x
Sensibilité IR	Sensible au spectre infrarouge
Temp. de fonctionnement	-10° C ~ + 50° C - Humidité : 30% - 90 %
Alimentation	DC12V - 500 mA max.
Dimensions	136 (D) x 111 (L)
Poids	850 g.