

DOME49IR

DOME COULEUR **JOUR / NUIT**

HAUTE RESOLUTION **540 LTV – 0,1 LUX**

OBJECTIF VARIFOCAL **2.8 - 12 MM** – ANTIVANDAL

PROJECTEUR INFRAROUGE **20 M** – IP65

MONTAGE SAILLIE - DC 12V



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" Sony Super HAD CCD
Balayage	2 :1 Entrelacé
Nombre de pixels	752 (H) x 582 (V)
Résolution Hor.	540 Lignes TV
Sortie vidéo	1.0Vp-p Composite 75 Ω
Obturateur électronique	1/50 ~ 1/50 000 sec
Rapport signal / bruit	> 45 dB (AGC OFF)
Sensibilité	0.1 Lux (CDS ON : 0.000 Lux)
Projecteur Infrarouge	850 nm – 24 LEDs
Portée Infrarouge	20 m
Correction Gamma	$\mu = 0.45$
Contrôle de l'iris	Interne
Synchronisation	Interne
Compensation contre jour	Automatique
DNR	Automatique
Objectif	Varifocal 2.8 - 12 mm
Etanchéité	IP65
Alimentation	DC 12V
Consommation	90 mA
Temp. de fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	120 (L) x 98 (H) x 120 (D) mm
Poids	600 g
Montage	Saillie