DEX04BIL

ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 VOIES
RESOLUTION 720x576 – DD 1To
DOUBLE AFFICHAGE INDEPENDANT
TRIPLE STREAMING
VISUALISATION ET PARAMETRAGE A DISTANCE VIA **IPHONE** & **ANDROID**

Independent Dual Display (brevet déposé)

Independent Dual Display permet une visualisation en temps réel des caméras sur un écran tout en visionnant les enregistrements sur le second écran.

Entrée vidéo	4x BNC
Sortie vidéo	1x VGA, 1x CVBS (clone)
Entrée audio	4x RCA
Sortie audio	1x RCA (Line-Out)
Entrée/sortie alarme	Entrée : 4 TTL (3+Emergency) / Sortie : 2 TTL
I/O Interface	RS232, RS485, 2x USB
Résolution d'affichage	720x576
Ecran Splitté	1.4, PIP, Zoom Digital
Compression d'enregistrement	Codec H.264
Vitesse d'enregistrement	100fps@CIF
Qualité d'image enregistrée	Paramétrable (très élevé, élevé, moyen, faible)
Mode d'enregistrement	par événement, date et heure, changement d'état - contact sec externe (IO)
Relecture	1.4, PIP Zoom Digital (RW&FF : x2, x4, x8, x16, x32, image par image, arrêt sur image)
Mode recherche	Recherche par événement, texte, date et heure
Interface réseau	Ethernet (10/100 Base)
Protocole réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL (PPPoE), RTP/RTSP
Application réseau	Direct, Relecture, Setup, Notifications (e-mail)
Navigateur web	Internet Explorer 7 ou plus récent
Support mobile	iPhone, Android (Real Streaming)
Stockage	2x SATA disque dur
Sauvegarde	Disque dur externe (USB), Clef USB
Journal de bord	Sauvegarde et mise à jour du journal de bord
Interface	OSD, boutons sur façade, souris USB, télécommande IR, Joystick
ROHS	ROHS Certification norme française
Alimentation	12V DC, 3.33A (40W)
Température de fonctionnement	5°C~40°C, humidité de 0%~80%
Dimension	340mm(L) * 67mm(H) * 256mm(P)
Poids	2Kg sans disque dur