

IPZOOM37D

CAMERA DOME MOTORISE
 ZOOM OPTIQUE 36x - ZOOM NUMERIQUE 32x
 OBJECTIF 3.4 à 122.4 mm
 RESOLUTION DE 700 à 800 LTV
 LUMINOSITE MINIMALE DE 0.0004 LUX
 ETENCHEITE IP66 - AVEC SUPPORT MURAL



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Dimensions	237(D) x 310(H) mm	Humidité	20-80%
Poids	approx. 9.4kg	Capteur d'image	1/4" SONY super HAD double CCD
Dôme	148(D) polycarbonate	Zoom optique	36x
Chassi (matériaux)	Aluminium, ABS	Total de pixels	PAL : 1028(H) x 596(V)
Fixation	fourni avec support mural support plafond sur demande	Balayage	Entrelacé
Mouvement horizontal	360° vitesse Preset 120° /sec,	Fréquence de balayage	15.625Khz(H), 50Hz(V)
Mouvement vertical	120° vitesse Preset 250° /sec	Synchronisation	Interne
Heater / Ventilateur	30W / 10000 rpm	Résolution	700 LTV (couleur) 800 LTV (Noir et Blanc)
Preset	255 points	Luminosité minimale	0.001 Lux (couleur) 0.0004 Lux (noir et blanc)
Patrouille	8 programmables	Sortie vidéo	1.0Vp-p composite 75 ohms
Cycle	4 en 240 secondes	Rapport signal / bruit	Plus de 50 dB (AGC OFF)
Rotation d'image	Auto. (numérique)	Objectif	3.4 à 122.4 mm
Scanne	8 (vitesse programmable)	Focus	Auto / Zoom - Trig / Manuel
Zone de masquage	8 zones programmables	Distance du focus	OFF / ON (Auto max 32dB)
ID d'adressage	Jusqu'à 255 ID sélectionnable	Zoom numérique	32x
Communication data	Mutli. protocole : PELCO-D/P WONWOO	Exposition	Auto. / Manuel
Baud rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps	Contrôle du gain	OFF / ON (max 32dB)
Entrée alarme	8 entrées	Obturbateur électronique	1/50 à 1/100,000 sec
Sortie alarme	2 sorties relais	Compensation de contre-jour	OFF / WDR / BLC
Affichage	16 zones titrés	Jour / Nuit	Auto / Exterieur / Jour / Nuit
Alimentation	24V AC - 2.5 A	Balance des blancs	ATW / Manuel / Auto.
Température de fonctionnement	-40° à 60°C Etenchéité IP 66	DNR	Manuel / Auto.
		Certification	CE , FCC CLASS A, RoHS

IPZOOM37D

CAMERA DOME MOTORISE
ZOOM OPTIQUE 36x - ZOOM NUMERIQUE 32x
OBJECTIF 3.4 à 122.4 mm
RESOLUTION DE 700 à 800 LTV
LUMINOSITE MINIMALE DE 0.0004 LUX
ETENCHEITE IP66 - AVEC SUPPORT MURAL



> Détails

OPTEC

DRAWING

(Unit : mm)

