

BL600

CAMERA DOME COULEUR JOUR / NUIT

HAUTE RESOLUTION 600 LTV

OBJECTIF PINHOLE FIXE 3.0 MM

WATHERPROOF -

3D-DNR – OSD – WDR – BLC – HSBLIC - AGC



Standard vidéo	PAL
Capteur d'image	1/3" Sony Super HAD CCD
Pixels total	795(H) x 595(V)
Balayage	2 :1 entrelacé
Synchronisation	Interne / verrouillage sur ligne (option)
Menu OSD	Disponible
Objectif	Fixe pinhole 3.0 mm
Compensation contre-jour	OFF / HSBLIC / BLC / Sélectionnable
Résolution	600 LTV
Rapport signal/bruit	52dB (AGC OFF, Poids ON)
Luminosité minimale	0.00001 Lux
Balance des blancs	ATW/AWB/Manuel/AWC
Obturateur électronique	AUTO (1/50 sec., 1/60 sec.~ 1/100,000sec)
Sens-Up	OFF / Auto (Sélectionnable x2~x256)
Control du gain	Haut, Moyen, Faible, OFF sélectionnable
Réduction de bruit	3D-DNR (1~50 niveaux ajustable)
WDR	D-WDR Intérieur / Extérieur / OFF
Détection de mouvement	ON / OFF (4 Zones programmable, sortie alarme)
Zone de masquage	ON / OFF (8 Zones programmable)
Arrêt sur image	ON / OFF
Netteté	0~31' (Niveaux ajustable)
Jour/Nuit	Couleur / Noir et Blanc / Auto. / Extérieur
Zoom digital	ON (x32) / OFF
Compensation d'imperfections	Auto. : 128 point / Manuel : 4 point
Alimentation	12V DC
Consommation	120mA
Etanchéité	IP 66
Température de fonctionnement	-10~+50°C RH 95% Max.
Température de Stockage	-20~+60°C RH 95% Max.
Dimensions	48(L) x 37((H) x 48(D) mm
Poids	100g

