

DECO110S600




MINI DOME COULEUR JOUR/NUIT
 HAUTE RESOLUTION 650 LTV
 LUMINOSITE MINIMAL DE 0.01 LUX
 OBJECTIF FIXE 3.6MM
 FONCTIONS AGC, BLC, WDR, 2DNR



Plusieurs couleurs disponibles :



Plusieurs modèles similaires :



A = Pan rotation
 B = Horizontal rotation
 C = Tilt rotation

Capteur d'image	1/3" Sony Super HAD 2
Résolution	752 (H) x 582 (V) pixels
Fréquence de balayage	15.625 (kHz) / 50 (Hz)
Balayage	2 :1 Entrelacé
Synchronisation	Interne
Obturbateur électronique	1/50 ~ 1/100 000 sec
Résolution horizontale	620 LTV (couleur) / 650 LTV (Noir et Blanc)
Rapport signal/bruit	50 dB / AGC OFF
Luminosité minimale	0.1 Lux en couleurs et 0.01 Lux en noir et blanc
Gamma	r= 0.45 approx.
Objectif	Fixe 3.6mm
Angle de vue	72° (H), 53° (V), 92 (D)
AGC (contrôle du gain auto.)	Faible / Moyen / Elevé / OFF
DNR	2D-DNR (ON/OFF)
Détection de mouvement	ON/OFF (1 zone programmable)
Zone de masquage	ON/OFF(4 zones programmable)
BLC	ON / OFF / HLC
WDR	Digital-WDR (ON / OFF / Niveau ajustable)
SLC	ON / OFF / Niveau ajustable
DPC	ON / OFF
Balance des blancs	ATW1 / ATW2 / AWC-SET / Manuel (2,300'K ~ 10,500'K)
Sortie vidéo	VBS 1.0Vp-p / 75 ohms
Alimentation	12V DC / 150mA (MAX 1.2W)
Temps de fonctionnement	(-10'C/0%~+50'C/80%)
Dimensions	100(φ) x 60(H) mm
Poids	110g

