

## DECO110M600

DOME COULEUR JOUR/NUIT  
 HAUTE RESOLUTION 650 LTV  
 LUMINOSITE MINIMAL DE 0.01 LUX  
 OBJECTIF FIXE 3.6MM  
 18 LEDS INFRAROUGE  
 FONCTIONS AGC, BLC, WDR, 2DNR



### Plusieurs couleurs disponibles :



### Plusieurs modèles similaires :



<b>Capteur d'image</b>	1/3" Sony Super HAD 2
<b>Résolution</b>	752 (H) x 582 (V) pixels
<b>Fréquence de balayage</b>	15.625 (kHz) / 50 (Hz)
<b>Balayage</b>	2 : 1 Entrelacé
<b>Synchronisation</b>	Interne
<b>Obturbateur électronique</b>	1/50 ~ 1/100 000 sec
<b>Résolution horizontale</b>	620 LTV (couleur) / 650 LTV (Noir et Blanc)
<b>Rapport signal/bruit</b>	50 dB / AGC OFF
<b>Luminosité minimale</b>	0.1 Lux en couleurs et 0.01 Lux en noir et blanc
<b>LEDs IR</b>	18 x LEDs IR (puissance réglable via switch)
<b>Gamma</b>	r= 0.45 approx.
<b>Objectif</b>	Fixe 3.6mm
<b>Angle de vue</b>	72° (H), 53° (V), 92 (D)
<b>AGC (contrôle du gain auto.)</b>	Faible / Moyen / Elevé / OFF
<b>DNR</b>	2D-DNR (ON/OFF)
<b>Détection de mouvement</b>	ON/OFF (1 zone programmable)
<b>Zone de masquage</b>	ON/OFF(4 zones programmable)
<b>BLC</b>	ON / OFF / HLC
<b>WDR</b>	Digital-WDR (ON / OFF / Niveau ajustable)
<b>SLC</b>	ON / OFF / Niveau ajustable
<b>DPC</b>	ON / OFF
<b>Balance des blancs</b>	ATW1 / ATW2 / AWC-SET / Manuel (2,300°K ~ 10,500°K)
<b>Sortie vidéo</b>	VBS 1.0Vp-p / 75 ohms
<b>Alimentation</b>	12V DC / 150mA (MAX 1.2W)
<b>Temps de fonctionnement</b>	(-10°C/0%~+50°C/80%)
<b>Dimensions</b>	120(φ) x 80(H) mm
<b>Poids</b>	110g

