PACK ENREGISTREUR + 4 CAMERAS ANALOGIQUE

PACK4100PRO

DEX4100PRO

Enregistreur 4 voies Analogiques

Caméras jour/nuit IR 480 LTV - 4mm

DEX4100PRO

Compression	Baseline H.264
Système	Linux embarquer
Entrées vidéo	4 voies BNC (1.0V p-p, 75 ohms)
Sortie vidéo	1x BNC, 1x SPOT, 1xVGA
Entrées audio	2x RCA
sortie audio	1x RCA
Vitesse d'enregistrement	100 ips
Enregistrement	Sur détection de mouvement, planifier et manuel
Relecture	4 voies
Recherche	par date, évenement, image
Sauvegarde	par port USB 2.0
Format de sauvegarde	DAT ou AVI
Visualisation à distance	Master stream: 1~25/30 ips @4CIF/CIF Network stream: 1~6/7 ips@CIF
Navigateurs	IE (Windows) et Safari (Mac OS)
CMS	Oui
Stockage	1x HDD SATA 1 To
Communication PTZ	1x RS-485
Protocole	PELCO, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY
Connexion réseau	Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Dimensions	300(L) x 260 (P) x 55 (H) mm
Télécommande	fournie
Alimentation	12V DC / 2A
Température de Fonctionnement	0° C~ 50° C

CAMERAS

Gamme **OPTEC**

Capteur d'image	1/3" CCD
Système TV	PAL/NTSC
Résolution	537 (H) x 597 (V)
Résolution Horizontale	480 LTV
Luminosité Minimale	0.5 Lux (0 Lux IR ON)
Rapport signal/bruit	48 dB (AGC OFF)
Sortie vidéo	Composite 1.0V p-p 75 Ohms
Balance des blancs	Auto (AWB)
Contrôle du gain	Auto (AGC)
Obturateur électronique	Auto (1/50 ~ 1/100 000 Sec.)
Correction gamma	0.45
Synchronisation	Interne
LEDs IR	28x LEDs IR
Portée IR	20 mètres
Objectif	Fixe 4 mm
Alimentation	12V DC / 330 mA
Température de Fonctionnement	-10° C ~ 50° C
Etanchéité	IP 65
Dimensions	130 (L) x 75(P) x 80(H) mm
Poids	560g

ACCESSOIRES INCLUS

2x Câble composite et alim 20 mètres
2x Câble composite et alim 10 mètres
1x Télécommande
1x Souris USB

Accéssible via Smartphone et tablette Android et Apple

Le DEX4100PRO permet une conexion à distance depuis votre smartphone ou votre tablette, gardez ainsi un oeil facilement sur votre site depuis n'importe où.

Enregistrement sur détéction de mouvement

L'enregistrement sur détéction de mouvement permet d'enregistrer uniquement lorsqu'un mouvement est détécter sur l'image, économisant votre espace de stockage