

# PACK4600CAMW

1x ENREGISTREUR DEX4100PRO  
4 ENTREES ANALOGIQUES  
ACCESSIBLE DEPUIS SMARTPHONES  
4x CAMERAS 600 LTV  
OBJECTIF FIXE 4 MM  
PORTEE IR 20 METRES



## > Caractéristiques de l'enregistreur

Compression	Baseline H.264
Système	Linux embarquer
Entrées vidéo	4 voies BNC (1.0V p-p 75 ohms)
Sortie vidéo	1x BNC, 1x SPOT, 1x VGA
Entrées audio	2x RCA
Sortie audio	1x RCA
Vitesse d'enregistrement	100 ips
Enregistrement	Sur détection de mouvement, planifier ou manuel
Relecture	4 voies
Recherche	Par date ou événement
Sauvegarde	Par port USB 2.0
Format de sauvegarde	DAT ou AVI
Visualisation à distance	Flux principale : 25/30 ips (4CIF) Flux secondaire : 6/7 ips (CIF)
Navigateur	Internet Explorer et Safari
CMS	Oui
Stockage	Fournie sans disque dur
Communication PTZ	1x RS-485
Protocole	PELCO, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY
Conexion réseau	Ethernet RJ-45 10/100Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Dimensions	300(L) x 260(P) x 35(H) mm
Télécommande	Fournie
Alimentation	12V DC / 2A
Température de Fonctionnement	0° C ~ 50° C

## > Caractéristiques des caméras

Capteur d'image	1/3" CCD
Système TV	PAL / NTSC
Résolution	795(H) x 596(V)
Résolution Horizontale	600 LTV
Luminosité minimale	0.5 Lux (0 Lux IR ON)
Rapport signal/bruit	48 dB (AGC OFF)
Sortie vidéo	Composite 1.0V p-p 75 ohms
Balance des blancs	Auto (AWB)
Contrôle du gain	Auto (AGC)
Obturbateur électronique	Auto (1/50 ~ 1/100 000 Sec.)
Correction gamma	0.45
Synchronisation	Interne
LEDs IR	28x LEDs IR
Portée IR	20 mètres
Objectif	Fixe 4 mm
Alimentation	12V DC / 330 mA
Température de fonctionnement	-10° C ~ 50° C
Etanchéité	IP 65
Dimensions	130 (L) x 75(P) x 80(H) mm
Poids	560g

## > Accessoires fournies

2x Câbles composite/alim 20 mètres  
2x Câbles composite/alim 10 mètres  
1x Télécommande  
1x Souris USB

