

DM38X10IP

Mini PTZ Speed Dome 360° (300° /sec)
RESOLUTION FULHD 1080P
LUMINOSITE MINIMALE DE 0.002 LUX
OBJECTIF VARIFOCAL 5.1 à 51 MM
FONCTION WDR



OPTEC

> Caractéristiques techniques

Compression	Triple stream: H.264/MPEG4/JPEG	Luminosité minimale	0.5 Lux (color) 0.1 Lux (N&B)
Résolution	1920x1080 / 1280x720 / 640x480	Objectif	Varifocal 5.1 ~51 mm
Fréquence d'image	30 ips en 1920x1080	Porté IR	non
Protocoles	TCP/IP, HTTP, UPnP, SMTP ...	Entrée / Sortie audio	line full duplex
Nombre de connexions	10 connexions max	Compression audio	64Kbps / 32Kbps / 24Kbps
Capacité de stockage	Sur Carte SD / FTP / NAS	Interface Réseau	10/100 BaseT Ethernet
Notification d'alerte	Carte SD / FTP / HTTP / SMTP	Port pour Carte SD	Micro SD/SDHC
Pre / Post alarme	Pre (0~5) Post (0~10) sec	Alimentation	DC12V/3A PoE (802.3af)
Condition d'alerte	Détection de mouvement	Dimensions	140(D) x 160,3(H) mm
Capteur d'image	1/2.8 CMOS sensor 2 Megapixel	Poids	1 650 g
Compensation de contre-jour	WDR On: (15fps/1080p)/BLC	Conditions de Fonctionnement	-20 ~ 50° C IP 66
Obturbateur électronique	1/30 ~ 1/60 000		

> Détails

