

KITAHD720DW

4 CAMERAS AHD DOMES AVEC IR (OBJECTIF 3.6, RESOLUTION 720P)
 1 ENREGISTREUR AHD (ACCESSIBLE DEPUIS SMARTPHONES)
 1 ALIMENTATION POUR 4 CAMERAS ET 1 ENREGISTREUR
 4 CABLES 20METRES (VIDEO ET ALIM)
 1 SOURIS USB



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Camera		Enregistreur	
Capteur d'image	OV9712S	Processeur	Hi3520D
DSP	NVP2431H	Système d'exploitation	Linux embarqué
Résolution	PAL 720p en 25ips NTSC 720p en 30 ips	Entrées vidéo	4 AHD
Pixels effectif	1.0 Mpx	Sorties vidéo	1 TV et 1 VGA
Système TV	PAL / NTSC	Entrées audio	4
Obturbateur électronique	1/25s à 1/50,000s, 1/30s à 1/60,000s	Sortie audio	1
Synchronisation	Interne	Détection de mouvement	Oui
Rapport signal/bruit	> 50dB	Sortie VGA	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
Balayage	Scanne progressif	Sortie HDMI	1080p ou 720p
Objectif	3.6 mm, 4mm, 6mm, 8mm Fixe	Affichage divisé	1 / 4 voies
Leds IR	24 Leds IR	Compression vidéo	H. 264
Jour / nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir et Blanc	Compression audio	G. 711A
Menu OSD	Intégré	Résolution	720p
Balance des blancs	Auto.	Mode d'enregistrement	Manuel / plage horaire / détection de mouvement / par signal d'alarme
Contrôle du gain	Auto.	Synchronisation de relecture	4 voies / 1 voies
Réduction du bruit	3D DNR	Mode de recherche	par voie, par date, par détection de mouvement, par signal d'alarme
Etanchéité	IP66	Méthode de sauvegarde	Périphérique USB ou par réseau
Anti-vandal	Oui	Interface réseau	RJ45 10/100M Ethernet
Filtre IR	Oui	Protocoles	TCP/IP, SMTP, DNS, PPPoE, DDNS, NTP, DST, HTTP, IPv4 et IPv6
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C Humidité à 95% max	DDNS	3322, DynDNS, changeip, no-ip
Alimentation	12V DC, 500mA	Navigateurs web	Internet Explorer
Pack contenant également 1 alim pour 4 caméras et l'enregistreur 4 câbles alim et vidéo 1 souris USB		Logiciel CMS	Windows XP / Vista / 7 / 8
		Smartphones	iPhone, iPad, Android
		Port HDD	1 port SATA
		Alimentation	12V DC - 5A

