EYE185HDSDI

CAMERA FISHEYE IDEAL SUR MURS HAUTE RESOLUTION 1080p FULLHD LUMINOSITE MINIMALE DE 0.1 LUX OBJECTIF FIXE 1.4 MM FONCTION DNR, WDR, BLC et HSBLC



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image	1/3" 2M Panasonic CMOS	Min. Temps exposition	1/50,000 sec
Balayage	Scanne progressif	Balance des blancs	ATW / AWB / Manuel
Pixels effectifs	1 944(H) x 1092(V) : 2.1 Mpx	Compensation de contre-jour	WDR / BLC / HSBLC
Taille de pixels	2.75(H) x 2.75(V)		
Dynamic Range	70 dB	Zone de masquage	8 zones programmables
Comportement Jour/Nuit	Auto (Couleur / N&B)	Inversion d'image (mirroir)	Horizontal ou Verticale
Rapport signal/bruit	Plus de 50dB	Réduction du bruit	DNR
Luminosité minimale	0.1 Lux	RS-485	Protocole Pelco-D
Mode de sortie vidéo	HD-SDI : 1080p 30ips ou 25ips	Zoom numérique	2x à 60x
Mode de vue	Originale / Panoramique / 4 vues / 1 fisheye + 3 vues / 2x Pano.	Obturateur électronique	Auto / Manuel
		Menu OSD	Oui
Sortie vidéo	HD-SDI – 1.0Vp-p Composite	Alimentation	12V DC
Objectif	5Mpx Fujinon Fisheye 1.4 mm	Dimmension	158.2(D) x 100(L) mm
Angle de vue	185°(H) x 140°(V)	Poids	860g

Détails









