

IPZOOM10SN

CAMERA DOME MOTORISE IP
RESOLUTION FULLHD 1920x1080
ZOOM OPTIQUE 10X
ZOOM NUMERIQUE 10X
ETANCHEITE IP 66



Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image	1/2.8" CMOS scan progressif	Ajustement d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté
Luminosité minimale	0.1 Lux (Couleur) et 0.01 Lux (N&B)	Anti-brouillard	Intégré
Jour et Nuit	ICR	Protocoles réseau	HTTPS, DHCP, RTSP, PPoE, NTP
Obturateur électronique	1/10 000 à 1/50 sec	Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion réseau
Auto iris	Auto ou manuel	Vidéo RTSP	RFC2326, supporté par QuickTime/VLC Player
Compensation de contre-jour	WDR	Sécurité	Authentification login/mdp
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR	Langues	anglais, espagnol, portugais, italien, chinois
Objectif	4.9 à 49 mm	Compatibilité	Onvif, CGI
Zoom optique	10x	Interface réseau	RJ-45, Ethernet (10/100 Base-T)
Zoom digital	10x	Bouton Reset	Oui
Champ de vision	58.7° à 3.2°	Stockage embarqué	Micro SD/SDHC, 32Go max.
Pan / Tilt	0 à 360°(H) et 0 à 90°(V)	Alimentation	12V DC / PoE
Vitesse Pan / Tilt	0.05 à 300 ° / s	Consommation	10.5W max.
Compression vidéo	H.264, MJPEG	Condition de fonctionnement	de -10 à 50 °C de 0 à 90% RH
Bit Rate	500kb à 12000kb	Etanchéité	IP 66
Compression audio	G.711, RAW_PCM	Certifications	CE / FCC
Bit rate audio	G.711 8kbps, RAW_PCM 16kbps	Dimensions	125(D) x 124 mm
Résolution	1920x1080 en 30 ips	Poids	1.3kg
Multi-flux	stream 1 : 1920x1080 stream 2 : 640x360		

Détails

supports en option

