

IPR54SU

CAMERA IP FULLHD 1080P
 RESOLUTION FULLHD 1920x1080
 LUMINOSITE MINIMALE DE 0 LUX
 FONCTION D-WDR, HLC et 2D-3D DNR
 ALIMENTATION 12V DC - POE
 ETANCHEITE IP 66



> Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image	1/3" CMOS scanne progressif	HLC	Oui
Luminosité minimale	0.2 Lux en couleur, 0 Lux avec IR ON	ROI	Oui
Jour et nuit	ICR	Anti-brouillard	Oui
Obturbateur électronique	1/5 à 1/20000	Interface réseau	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTSP, NTP PPoE, Multicast
Auto-iris	Fixe	Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion réseau, alarme disque
WDR	D-WDR	RTSP vidéo	RFC2326, supporte QuickTime et VLC Player
DNR	2D/3D DNR	Sécurité	Authentification login/mdp
Objectif	3.6 mm (6mm option)	Langues	Anglais, chinois, polonais, italien, portugais, espagnol
Angle de vue	75°	Compatibilité système	Onvif, CGI
LED IR	2 LEDs	Interface réseau	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45
Portée IR	20 à 30 mètres	Bouton Reset	Oui
Compression vidéo	H.264, MJPEG	Alimentation	12V DC / PoE 2.5W avec IR OFF 5W avec IR ON
Débit (CBR / VBR)	Stream1 : 500 à 12000kb Stream2 : 100 à 6000kb	Condition de fonctionnement	-20 à 55°C Humidité de 90% max
Compression audio	G.711, RAW_PCM	Etanchéité	IP66
Résolution max.	1920x1080 en 30 ips	Certifications	CE/FCC
Streaming	Stream1 : 1920x1080 ou 1280x720 Stream2 : D1 à QVGA	Dimensions	169(L) x 70(H) x 60(P) mm
Ajustement image	Rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté	Poids	631g

> Détails

